

山东加长臂挖掘机出租规格 山东加长臂挖掘机出租 国斗

产品名称	山东加长臂挖掘机出租规格 山东加长臂挖掘机出租 国斗
公司名称	日照国斗基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区石臼街道连云港路北海洋世家007幢1号楼102号
联系电话	15762378686 15762378686

产品详情

挖掘机弹性臂侧板裂纹的修复方法

焊前准备工作：用手砂轮将原焊缝裂纹处的油污、油漆、锈蚀等铲除洁净。用气刨机将焊缝裂纹刨割掉，刨割至侧板的本体，并将以往焊接的母材淬硬区铲除洁净。刨割后用角砂轮将切口打磨平坦(内侧接口打磨出V形坡口)，清洗、粉色查看后，确保裂纹已悉数找到并铲除洁净。

根据现有维修条件，选用 5mm型号为E5015(J507)或E5016(J506)焊条，在350 温度下烘烤2h，山东加长臂挖掘机出租规格，再在100 保温，避免焊条吸潮，随用随取;焊接电流190 ~ 230A。

长臂挖掘机是经济投入大的固定资产，为提高其使用年限获得更大的经济效益，山东加长臂挖掘机出租报价，设备必须做到定人、定机、定岗位，明确职责。必须调岗时，应进行设备交底。

长臂挖掘机进入施工现场后，驾驶员应先观察工作面地质及四周环境情况，挖掘机旋转半径内不得有障碍物，山东加长臂挖掘机出租厂家电话，以免对车辆造成划伤或损坏。机械发动后，禁止任何人员站在铲斗内，铲臂上及履带上，确保安全生产。

国斗基础工程有限公司主营长臂挖掘机租赁、加长臂挖掘机租赁、长臂挖掘机出租、加长臂挖掘机出租、18米加长臂挖掘机出租、20米加长臂挖掘机租赁、18.5米加长臂挖掘机租赁等，欢迎各位新老客户来电咨询了解。

长臂挖掘机安全操作规程

一、长臂挖掘机挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落

时，注意不要冲击履带及车架。

二、配合挖掘机作业，进行清底、平地、修坡的人员，须在挖掘机回转半径以内工作。若必须在挖掘机回转半径内工作时，挖掘机必须停回转，山东加长臂挖掘机出租，并将回转机构刹住后，方可进行工作。同时机上机下人员要彼此照顾，密切配合，确保安全。

我们主营长臂挖掘机租赁、加长臂挖掘机租赁、18米加长臂挖掘机出租、18.5米加长臂挖掘机出租、20米加长臂挖掘机租赁等，欢迎各位新老客户来电咨询了解。