

# 排烟防火阀工厂 西藏排烟防火阀 冠东空调实力商家

产品名称	排烟防火阀工厂 西藏排烟防火阀 冠东空调实力商家
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

## 产品详情

**手动调节阀** 防火阀是一种藉易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。[1] 它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，排烟防火阀哪家好，以避免火势蔓延。[2] 防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280 时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280 时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。[2] 分类 防火阀按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。

**排烟阀** 排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

**排烟防火阀** 排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

**防火调节阀** 防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。

**防烟防火调节阀** 防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。[1]

### 正压送风口多叶排烟口

首先回答第和第二个问题，排烟阀就是排烟防火阀，排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上，平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时，温度升到设定值就打开，排烟系统随之启动，排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280 时，排烟阀会自动关闭，阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致。

第三是叫送风阀也叫正压送风阀，排烟防火阀工厂，通俗的说就是着火时，产生大量的烟，这时，没着

火的地方就要送风，使气压升高，这样风向始终是往低压（就是着火点）刮的，烟雾不会渗进来而引起人员窒息，以保证安全。

第四个问题，防火阀一般安装在风管穿越防火墙处（包括你说的送风管路），起火灾关断作用，作用温度一般采用70℃，平时呈开启状态。火灾时当烟火的温度达到70℃时，排烟防火阀厂家电话，易熔片就会熔断，西藏排烟防火阀，防火阀关闭，从而切断烟火的通路，避免形成类似烟囱效应

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于“常开”状态，当空气温度达到70℃时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。

排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。

防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于“常开”状态，可通风，当管道内气流温度达280℃时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。如重庆大厦就是一例。

重庆大厦主要是办公和商务，走道长，设置了机械排烟系统，每层楼只有一个防烟分区。每层的排烟主管上设计了一个电动的常闭的防火阀，每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀，消防排烟风机的吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀。显然，这种设计存在功能浪费，也是模块、阀门、建筑成本的浪费。

排烟防火阀工厂-西藏排烟防火阀-冠东空调实力商家(查看)由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（[www.sdxykt.com](http://www.sdxykt.com)）是从事“空调机组，风机，风阀，防火阀，排烟风机，风机箱，通风管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：乔经理。