

品牌质感壁纸漆 液体壁纸

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 品牌质感壁纸漆 液体壁纸 |
| 公司名称 | 武汉乐屋建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:液体壁纸 规格:120*90 (cm) 产地:湖北武汉 |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区东吴大道以南三秀路以西海林阳光城2号楼/幢7层6号房-15 (6) |
| 联系电话 | 13397121190 13808697273 |

产品详情

| | | | |
|----|----------|------|---------------|
| 材质 | 液体壁纸 | 规格 | 120*90 (cm) |
| 产地 | 湖北武汉 | 等级 | 优等品 |
| 品牌 | 乐屋雅蒂液体壁纸 | 装饰风格 | 特别效果型 |
| 概况 | | | |

质感壁纸漆是经过特殊的施工工艺制作而成，与普通液体壁纸不同的是具有质感纹理，其装饰效果更似壁纸，更为环保、更加节能、更持久耐用、性价比更具优势、并能克服一般涂料及壁纸普遍存在的缺点，它具有绿色环保、耐水防霉、附着力好、经磨耐擦、阻燃，装饰性强、施工简便等特点，是一种集高新技术与高雅艺术为一体的新型墙面装饰产品。产品分为布格纹、皮革纹、纤维纹、竖纹，乱纹等等。

施工说明

- 1、施工工序：按照正常工艺做完封闭底漆。干后用海绵滚筒将质感壁纸漆均匀滚上墙面做底（根据个人喜好调色），干后再用海绵滚筒将质感壁纸漆均匀滚上墙面，在没干之前用压花滚筒压花，压花干后打磨再印花或者滚花，（注意：印花或滚花的底纹需做成细纹）
- 2、施工环境：温度不低于5℃，最好10℃以上，相对湿度不高于85%，大雨大风应停止施工。
- 3、施工期间应紧盖桶盖，以防涂料结皮。 4、保养期：5天以上以（25℃）低温应相应延长。

优点

- 1、与墙纸相比：整体感强无接口，密度高不藏菌，高强度耐刮擦，阻燃性好，经济实惠。
- 2、与质感涂料相比：柔和细腻，具有亲和力，易清洁。
- 3、与普通液体壁纸相比：具有质感纹理，其装饰效果更似壁纸，豪华高档。