

安徽电梯专用空调 安徽浩立拓高性价比 电梯专用空调风口

产品名称	安徽电梯专用空调 安徽浩立拓高性价比 电梯专用空调风口
公司名称	安徽浩立拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室
联系电话	18133619688

产品详情

选购电梯专用空调的要点

- 1.相匹配的梯型，不同的电梯空调适用不同载重的电梯，我们可以根据电梯所能承载重量来选择电梯空调，而这个承重一般以1350KG为分界;
- 2.制冷或制热量，通常是根据电梯内部空间来选择这个数值大小的，一般这个数值为2500W或3200W;
- 3.循环风量，有出风量，必然就会有回风量，而这个风量的大小是与电梯空间有关的，在一定的电梯空间内，出风量与回风量必须有一定的比例系数关系，才能保证电梯内不会存在水雾;
- 4.空调外部尺寸，即电梯空调的长、宽、高，不同的尺寸意味着空调的重量，电梯专用空调尺寸，这个参数往往对电梯有着很大的影响。我们还需要认识不同的电梯空调。

根据电梯空调回风系统安装位置的不同，电梯空调可分为两种：

- 1.轿厢置顶空调，意思就是空调主机是安放在电梯顶部的，这种安装方式比较简单，线路布置也相对更适合大多数的电梯;
- 2.外置式空调，也就是说，空调的主机是安装在电梯轿厢以外的，或者是直接利用大楼内部中央空调的送风以达到预定的效果。

电梯专用空调

实际超高层项目电梯机房制冷方式调查

1.风机：适用于住宅类或者低层建筑，电梯数量不多，梯速低，发热量低，优点是成本低，缺点是对于发热量大的机房不适用，占用空间安装大

2.多联机、分体机：目前多数商业项目使用，电梯专用空调适合哪一种，优点是安装灵活，占用空间小，安徽电梯专用空调，但是存在室外机多年使用后，灰尘累计，影响使用效率。
安徽浩立拓机电设备有限公司欢迎大家前来咨询

电梯空调的产生

炎热的夏天：操作过程中的电梯轿厢，由于外界热辐射或自然冷却和其他乘客，车内温度会上升，甚至达到“蒸笼”状态。传统的解决办法是安装风扇在电梯里，电梯专用空调风口，但往往车内温度过高。

电梯空调的产生

北方的冬天：在加热不是很理想的情况作为一个整体，电梯轿厢温度过低，乘客不会感到舒服。为了提高电梯乘坐舒适度，空调电梯应运而生。

电梯空调特殊现象的分析和排除

特殊的现象：制冷效果不好，频繁启动和停止空调

可能的原因：电源电压过低，造成压缩机将停止运行。

排除：检查空调运行时的电压是否正常。

安徽电梯专用空调-安徽浩立拓高性价比-电梯专用空调风口由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。安徽电梯专用空调-安徽浩立拓高性价比-电梯专用空调风口是安徽浩立拓机电设备有限公司（www.haolituo.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蓝经理。