

# 环保净化设备 净化设备 姑苏净化科技有限公司

产品名称	环保净化设备 净化设备 姑苏净化科技有限公司
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

## 产品详情

姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及全球十多个国家，净化设备价格，完成洁净室系统工程千余项。一直以来，医院洁净手术室系统工程建设，是我们始终如一的专业目标，无论是在工程管理、设计理念、技术材料和施工工艺的创新上，我们都有自己的专门攻关研发小组。

检查，保养时请拔掉电源插头。

为了始终维持工作台的技术性能，设备的初步设定，日常操作及维护保养是至关重要的。如果轻视这些事项，设备性能下将，使得工作台在不完好的状态下运行。

1. 密封性 本工作台采用正压污染区域全部被负压区包围的结构。
2. 而且，在用甲醛熏蒸对工作台进行杀菌处理之前，净化设备厂，为防止甲醛泄漏，应先用“肥皂泡”法对整机进行密封性检查。
3. 定期(一般每二月一次)用风速仪测量工作区风速，如不符合技术参数要求，则可调节风机供电电压。
4. 当风机电压调至大时，工作区风速仍达不到技术参数要求时，环保净化设备，则必须更换送风gao效过滤器，更换送风gao效过滤器时也必须同时更换排风gao效过滤器。更换完毕后，应用尘埃粒子计数器检查四周边密封是否良好，若有泄漏需用密封胶封堵。
5. 风机不需要特别的维护，但建议进行一次定期检查。

姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及全球十多个国家，完成洁净室系统工程千逾

项。一直以来，医院洁净手术室系统工程建设，是我们始终如一的专业目标，无论是在工程管理、设计理念、技术材料和施工工艺的创新上，我们都有自己的专门攻关研发小组。

超净工作台中配置无隔板gao效过滤器。无隔板主要采用热熔胶作为滤芯的分隔物，便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点，配置于超净工作台运用是醉好的净化过滤设备之一。超净工作台中gao效过滤器视工作环境而定，通常更换周期为八至十二个月需更换。

姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及全球十多个国家，完成洁净室系统工程千逾项。一直以来，净化设备，医院洁净手术室系统工程建设，是我们始终如一的专业目标，无论是在工程管理、设计理念、技术材料和施工工艺的创新上，我们都有自己的专门攻关研发小组。

为什么要对超净工作台gao效过滤器进行DOP检漏试验

概述：gao效过滤器及其安装如存在缺陷，如过滤器本身有小孔洞或者安装不严密形成微小裂缝，都会导致达不到预定的净化效果。因此，gao效过滤器安装或更换后，必须对过滤器和安装连接处进行检漏。

检漏目的：通过测试gao效过滤器的泄漏量，发现gao效过滤器及其安装的缺陷所在，以便采取补救措施。

检漏范围：洁净区、层流工作台以及设备上的gao效过滤器等。

环保净化设备-净化设备-姑苏净化科技有限公司由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司（[www.gusu88.com](http://www.gusu88.com)）为客户提供“净化设备,空调设备,不锈钢设备”等业务，公司拥有“净化设备,空调设备,不锈钢设备”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑总。