

一维工贸 消防管道抗震支架 抗震支架

产品名称	一维工贸 消防管道抗震支架 抗震支架
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

抗震支架安装的要求

1.每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支架

2.每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支架，当两个纵向抗震支架距离超过比较大设计间距时，应按《建筑机电工程抗震设计规范》8.2.3

条要求间距依次增设纵向抗震支架。例如：刚性连接金属管道长为36m，按比较大24m的间距依次设置纵向支撑，直至所有支撑间距均满足要求。

3.水平管线在转弯处0.6m 范围内设置侧向抗震支架。若斜撑直接作用于管线，其可作为另一侧管线的纵向抗震支架。例如：纵向抗震支架比较大间距24m，侧向抗震支架比较大间距12m，则双向抗震支架距下一纵向抗震支架间距为： $(24+12)/2+0.6=18.6m$

4.当两个侧向抗震支架间距超过比较大设计间距时，应在中间增设侧向抗震支吊架。例如：刚性连接金属管道长为24m，侧向抗震支架比较大间距12m，首先于两端加设侧向支撑，抗震支架一维，再依次按12m 设置侧向支撑。

5.刚性连接的水平管道，两个相邻的加固点间允许纵向偏移，水管不得超过比较大侧向支吊架间距的1/16，风管不得超过其宽度的两倍。

6.门型抗震支撑应至少有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑。

抗震支架的介绍

抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移，控制设施振动，并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。

经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施，消防管道抗震支架，当遭遇到本地区抗震设防烈度的震级发生时，可以达到减轻震级破坏，抗震支架生产厂家，减少和尽可能防止次生灾害的发生，从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。

1.组合式构件、装配式施工，抗震支架，整齐、美观、大方

无需焊接和钻孔。可方便的进行拆改调整，重复使用，浪费小。

2.受力可靠、稳定

完备的设计方案和施工图集，所有的受力构件可以实现拼装构件的刚性配合，连接无位移，无阶调节，准确定位。抗冲击及震动，增强抗震支架节点的抗剪能力。

3.安装速度快，施工工期短

抗震支架的安装速度是传统做法的6-8倍，制作安装成本降二分之一。各专业和工种和交叉作业，提高效率，缩短工期。

4.使用寿命长、维护方便

根据使用环境、客户的特殊需求，提供不同工艺的材料有点镀锌、热镀锌及粉末镀锌涂层。

5.环保

抗震支架施工无需电焊和明火，不会对环境和办公造成影响。

一维工贸(图)-消防管道抗震支架-抗震支架由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司(www.ywfjm.com)在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，一维工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨秀珍。同时本公司(www.ywfhc.cn)还是从事山东甲级防火窗价格，山东乙级防火窗，山东防火窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。