

# 制冷剂钢瓶采购 制冷剂钢瓶 鹰鹏化工质量放心

产品名称	制冷剂钢瓶采购 制冷剂钢瓶 鹰鹏化工质量放心
公司名称	永康市鹰鹏化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市城西新区范宅工业区211号
联系电话	13705895797

## 产品详情

(1) 装有各种压缩气体的钢瓶应根据气体的种类涂上不同的颜色及标志。

(2) 氧气瓶、可燃气体瓶最好不要进楼房和实验室，钢瓶应避免日晒，不准放在热源四周，间隔明火至少5米，制冷剂钢瓶采购，间隔热气片至少1米。钢瓶要竖立放置，用架子、套环固定。

(3) 搬运钢瓶时应套好防护帽和防震胶圈，不得摔倒和撞击，由于假如撞断阀门会引起事故。

(4) 使用钢瓶时必须上好合适的减压阀，拧紧丝扣，不得漏气。氢气表与氧气表结构不同，丝扣相反，不准改用。氧气瓶阀门及减压阀严禁黏附油脂。开启钢瓶阀门时要小心。应先检查减压阀螺杆是否松开，操纵者必须站在气体出口的侧面。严禁敲打阀门，关气时应先封闭钢瓶阀门，放尽减压阀中气体，再松开减压阀螺杆。

永康市鹰鹏化工机械有限公司与您分享制冷剂钢瓶日常小知识：

制冷剂钢瓶里的压力该怎么计算？

制冷剂在罐中的压力与温度有关，当温度一定是，压力就是一定的；

连接制冷系统后如果压力平衡后，压力就不变化了；

充灌制冷剂是需要开启压缩机运行的，从进气管（低压管）充，缺氟的压缩机运行后低压的压力就会降低，罐中的制冷剂就可以充进。

煤气罐和制冷剂钢瓶那个压力大？

普通的煤气罐是在常温下使用的，制冷剂钢瓶，它的使用压力是0.6MPa，设计压力是1.8MPa.

chlorodifluoromethane , 即R22 , 20摄氏度 , 0.81MPa ( 8.1公斤 ) 相对压力即表压 , 压力0.91MPa ( 9.1公斤 ) 。

制冷剂钢瓶压力大.

想了解更多吗? 欢迎您的来电!

永康市鹰鹏化工机械有限公司教您如何判断空调充注制冷剂多少?

对于全封闭式压缩机, 充注氟利昂往往采用低压收入法。

1、充注前要做好准备: 将制冷剂从大钢瓶倒入小钢瓶中, 其方法是: 先将修理用的小钢瓶放入有冰块容器中冷却降温, 然后用一根橡胶软管将大、小钢瓶连接起来, 但大钢瓶的阀门暂不开启。将大钢瓶阀门和小钢瓶的接头松开, 用氟利昂气体将软管中的空气排出, 然后关闭大钢瓶的阀门, 旋紧小钢瓶的软管接头。开启大、小钢瓶的阀门, 充注制冷剂, 制冷剂钢瓶批发价, 待充到80%时, 关闭大小钢瓶的阀门, 去掉软管。

2、由钢瓶往制冷系统中充注制冷剂时可将钢瓶与修理阀相连接, 也可用复合式压力表的中间接头充入。打开小钢瓶并倒置, 将接管内的空气排出后, 拧紧接头, 充入制冷剂, 表压不超过0.15Mpa时关闭直通阀门。启动压缩机将制冷剂吸入, 同时观察蒸发器的结霜情况, 待蒸发器上已结满霜或结露时, 即可停止充注。

想了解更多吗? 欢迎您的来电!

制冷剂钢瓶采购-制冷剂钢瓶-鹰鹏化工质量放心由永康市鹰鹏化工机械有限公司提供。永康市鹰鹏化工机械有限公司 ( www.zjyphgjx.net ) 有实力, 信誉好, 在浙江金华的制冷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鹰鹏化工和您携手步入辉煌, 共创美好未来!