

3000L磁力反应釜 午阳化机高压反应釜 上海磁力反应釜

产品名称	3000L磁力反应釜 午阳化机高压反应釜 上海磁力反应釜
公司名称	威海市锅炉制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道311号
联系电话	13686318777

产品详情

反应釜出现问题了，看这里！

常见故障现象及原因1.故障现象：密封面发生泄漏。故障原因：螺纹松动;密封面损坏。补救措施：重新拧紧螺丝;重新抛光抛光的密封表面。 2.故障现象：阀门发生泄漏。失败原因：阀杆（针）和阀口密封面损坏。排除方法：修理，更换阀杆（针），阀口3，故障现象：外磁钢旋转，内磁钢不旋转，电机电流减小。失败的原因：釜内温度过高，冷却循环不顺畅，内磁钢因高温而退磁。在氢化反应中，内磁钢套筒有裂缝，内磁钢膨胀。补救措施：通知供应商更换内磁钢。 4.故障现象：磁耦合执行器有摩擦噪音。失败的原因：套管和轴承磨损，间隙过大，内磁弹跳。补救措施：联系供应商更换轴承和衬套。应该维护哪种测试设备？

磁力反应釜的注意事项

（1）反应釜内的清洗，用清洗液清洗反应釜釜体及所有密封面的残余物，不允许用硬物或表面粗糙的软物进行清洗。

（2）新安装换磁力反应釜（或维修的磁力反应釜），必须做气密性试验方可投入正常使用。介质为氮气或其它惰性气体，严禁使用危险气体，试验压力为工作压力的1-1.05倍，3000L磁力反应釜，升压必须分次进行，以0.25倍工作压力为间距，每升一级停留5分钟，哈氏合金磁力反应釜，升到试验压力停30分钟。发现漏气应卸压维修再作试验。

1.反应釜传动装置。用于反应器的搅拌器具有一定的速度要求。普通马达驱动反应器搅拌器旋转通过减速器。反应堆减速器为立式安装，镍材磁力反应釜，需要良好的润滑，无振动，无泄漏，长期稳定运行，因此反应器的日常维护非常重要。 2.反应器搅拌器。搅拌器是反应釜中的主要成分。在正常操作期间，上海磁力反应釜，应经常检查轴的径向摆动是否大于规定值。搅拌器不得颠倒，它应位于盘管，压力

管和水壶中的热电偶套管之间。保持一定距离以防止碰撞。定期检查反应器搅拌器的腐蚀是否有裂缝，变形和松动。 3.测试反应器壳（或衬里）。

3000L磁力反应釜-午阳化机高压反应釜-上海磁力反应釜由威海市锅炉制造厂提供。行路致远，砥砺前行。威海市锅炉制造厂（www.whglc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.whclfyf.com）还是从事磁力氢化釜，不锈钢磁力反应釜，磁力反应釜的厂家，欢迎来电咨询。