

# 南京中冷进气管 晨亨精密机械制造 中冷进气管厂家

产品名称	南京中冷进气管 晨亨精密机械制造 中冷进气管厂家
公司名称	无锡市晨亨精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇华圻村
联系电话	13861686886

## 产品详情

消声器的常见种类介绍：

消声器按照用户的排放对象及排放要求进行精心设计，因为只有产品与排放对象及参数相符合才能获大的消声效果，因此，在订购消声器时须提供下列资料：

- (1) 汽机型号，锅炉的容量、压力、温度。蒸汽排放量T/h；
- (2) 使用对象（如用于锅炉过热器排放量或汽包安全门排放等）；
- (3) 原有的排汽管外径、壁厚；
- (4) 对用于安全门的消声器，除上述资料外，南京中冷进气管，还应提供安全门径及排汽管口径。

## 消声器的安装注意事项

1. 消声风管、消声静压箱及消声弯头内所衬的消声材料应均匀贴紧，不能脱落，并且拼缝要密实，表面平整，中冷进气管厂家，不能凹凸不平。

2. 复合式消声器内的消声材料覆面层不得破损，搭接时应顺气流，且界面不得有毛边。消声器内直接逆风面布质要有保护措施。

3. 消声弯管的平面边长大于800mm时，应加设导流吸声片。导流吸声片表面应平滑、圆弧均匀、与弯管连接紧密牢固。不得有松动现象。

4. 消声百叶窗，框架应牢固，中冷进气管销售，叶片的片距应均匀，吸声面方向应符合设计要求。

5. 复合式消声器内外金属构件表面应涂刷防锈漆两道（镀锌板材可不涂防锈漆）。涂刷前，金属表面应按要求做好处理，清除铁锈、油脂等杂物。涂刷时要求无漏涂、起泡等现象。

6. 组装后的成品应按照设计文件及施工验收规范要求进行检验，产品达到要求方可出厂。

消声器与排气管道消声器以及鼓引风机消声器的形式相同，均采用对中、高频宽带特性有较好效果的阻性吸音降噪原理，对低、中频和脉动特性时有良好效果的抗性消声降噪原理以及微穿孔消声器和阻抗复合式消声器。选择不同的穿孔率和板厚不同的腔深，就可以控制消声器的频谱性能，使其在需要的频率(frequency)范围( $f$  à  $n w é i$ )内获得良好的消声效果(effect)。取得了良好效果。不使用任何阻性吸声填料，采用微穿小孔多空腔结构 (Structure)，高压 (g o y ) 气流在消声器内经多次控流进入空腔体，逐级改变原气流的声频。阻力损失 (loss)小，消声频带宽，工作 (WORK) 时不起尘。不怕油 (oil) 雾、水气。

南京中冷进气管-晨亨精密机械制造-中冷进气管厂家由无锡市晨亨精密机械制造有限公司提供。无锡市晨亨精密机械制造有限公司 (www.wxchenheng.com) 是一家从事“发动机中冷器,消声器尾管,中冷进气管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晨亨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使无锡晨亨精密在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！