

景泰电气公司 山西分体式箱式变电站价格

产品名称	景泰电气公司 山西分体式箱式变电站价格
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

产品详情

山西景泰电气设备有限公司主要生产配电柜、高低压成套配电柜、箱式变电站、自动化控制系统等，有多年行业经验，广泛应用于电力、冶金、矿山、等等项目上，坚固耐用，防火抗震，节能环保。

【山西景泰电气设备有限公司】和您分享关于箱式变电站的资讯：分体式箱式变电站价格

箱式变电站距离住宅的安全距离是：

一般10KV—35KV变电站，要求正面距居民住宅12米以上，侧面8米以上；35KV以上变电站的建设，要求正面距居民住宅15米以上，侧面12米以上；箱式变电站距居民住宅5米以上。目前国家规定100KV以上的供电设施，其建设必须通过环保部门的行政许可。其中环保考察指标主要包括电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容。

山西景泰电气设备有限公司主要生产配电柜、高低压成套配电柜、箱式变电站、自动化控制系统等，有多年行业经验，广泛应用于电力、冶金、矿山、等等项目上，坚固耐用，防火抗震，节能环保。

【山西景泰电气设备有限公司】和您分享关于箱式变电站的资讯：分体式箱式变电站价格

箱式变电站断路器的运行

- 1、观察分、合闸位置是否正确无误，机构动作是否正常，并做好记录。
- 2、观察箱式变电站断路器内部有无异常响声，严重发热等异常现象，如发现问题，需查明原因，必要时应及时请求调度退出运行，进行清查检修。
- 3、运行中的断路器机构箱不得擅自打开，利用停电机会进行清扫、检查及缺陷处理，所进行的维护项目均应记入有关记录。
- 4、电动储能机构完成一次储能后，就将储能开关断开，此次储能只用于此次的合闸，下次合闸前再进行储能。当停电时需要检修试验合闸，可使用手动储能。

山西景泰电气设备有限公司主要生产配电柜、高低压成套配电柜、箱式变电站、自动化控制系统等，分体式箱式变电站价格，有多年行业经验，广泛应用于电力、冶金、矿山、等等项目上，坚固耐用，防火抗震，节能环保。

【山西景泰电气设备有限公司】和您分享关于箱式变电站的资讯：分体式箱式变电站价格

城市照明一般采用两种取电方式，一种为取供电局公用变电站低压室，取电电压为380/220V。另一种为自建专用变电站，取电电压为10kV。通常情况下，城市照明工程除建筑物景观照明外大都需要自建变电站，城市道路照明用电容量小、取电点多及分散的特点导致很难采用室内变电站来供电。基于箱式变电站投资少、建设时间短的优点，其在城市照明工程中得到了普遍采用。

景泰电气公司(多图)-山西分体式箱式变电站价格由山西景泰电气设备有限公司提供。山西景泰电气设备有限公司(www.sxjtdq.cn)有实力，信誉好，在山西太原的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进景泰电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！