

# 亚太消声器 专业生产消声器价格实惠 邵阳消声器

产品名称	亚太消声器 专业生产消声器价格实惠 邵阳消声器
公司名称	武城县鲁权屯日月升通风设备加工处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄工业园
联系电话	13905340329

## 产品详情

T701-6型消声器系列的单位长度消声量一般为：低频10-15db/m，低价销售微穿孔消声器价格公道，中频15-20db/m，高频20-25 db/m，厂家直销管式消声器型号齐全，单级压力损失15-60pa。

产品材质：镀锌钢板

产品特性：腔内填塞离心棉，外覆玻纤布及孔板，起良好的消音作用，用于通风管道消音。广泛应用于空调通风系统中降低中、低压风机的噪声。为加强消声效果，也可多节消声串联使用。

### 阻抗复合消声器(T701-6)选用要点

1. 阻抗复合消声器选用主要控制参数消声量、频谱特性、风速、风量、空气阻力（系数）。
2. 选用的吸声材料和结构除了满足消声性能要求外，还应注意防潮、耐温、防腐、耐气流冲刷等。
3. 阻抗复合消声器由于会有二次产尘的缺点，不能用于洁净空调系统。
4. 消声器消声效果与风速有关，应按厂家产品样本的动态消声量选用。
5. 消声器消声效果与消声器入口声级有关，消声器入口通常设在系统声源较高的位置（如风机或空调机出口处）。
6. 消声器应设于风管系统中气流平稳的管段上，且应尽量靠近有噪声控制要求的地方。

消声器应设于风管系统中气流平稳的管段上，且应尽量靠近有噪声控制要求的地方。

为防止再生噪声的影响，消声器空气通道内流速应根据控制噪声级标准的要求确定，阻性消声器一般宜在8m/s以下，zui大不应宜>12m/s。微穿孔板消声器大风速的情况下（15~20m/s），邵阳消声器，风阻较大。

消声器不宜设置在空调机房内，专业生产消声器价格实惠，也不宜设置在室外，防止噪声穿透进入消声器后的管道。

一般空调系统减噪选用阻抗复合式消声器，排风系统可选用阻性消声器

亚太消声器(图)-专业生产消声器价格实惠-

邵阳消声器由德州亚创空调设备有限公司提供。德州亚创空调设备有限公司（[www.tfsb666.com](http://www.tfsb666.com)）是山东德州,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚创空调设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚创空调设备更加美好的未来。

。