

云南组合式空调报价 云南组合式空调 维尔利机电

产品名称	云南组合式空调报价 云南组合式空调 维尔利机电
公司名称	昆明维尔利机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盘龙区北辰大道与穿金路交叉口俊发盛唐城10栋 3203
联系电话	13320528305 13320528305

产品详情

半集中式洁净空调系统，是一种把空气集中处理和局部处理结合的系统形式，它既有象分散式系统那样，各洁净室能就地回风而避免往返输送，又有象集中式系统那样按需要供给各洁净室经空调处理到一定状态的新风，有利于洁净空气参数的控制。

云南空调净化，云南空调通风，昆明空调净化，云南组合式空调，昆明空调通风，云南空调净化、云南空调通风安装，云南组合式空调直销，昆明空调净化、昆明空调通风安装，昆明维尔利机电设备有限公司，我公司有专业的技术，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

空调设备安装

水系统安装

- 1、管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清理干净，安装停顿期间应对管路系统采取封闭保护措施。
- 2、水泵应该安装在干式蒸发器进水侧，管道与泵连接处应采用避震软管，即水泵进出口应有橡胶软接头。水泵出口宜安装止回阀，进口装60目以上Y型过滤器，过滤器前后应设截止阀。
- 3、机组进、出口水管上须装设温度计和压力表，便于运转中检查。
- 4、水管系统中应装设水流开关，并与机组连锁控制，水流开关应装于远离弯头8倍直径左右的直管段处

- 5、管道较高处应装设自动或手动放气阀，较低处应装泄水阀。
- 6、机组的水配管若采用封闭回路时，为了缓冲应水温变化导致的水体积膨胀或收缩现象，以及隔离补给水水压对水配管的影响，云南组合式空调报价，必须装设膨胀水箱，其位置应位于整套水配管系统的较高点。膨胀水箱内的液面比较高的水管中心线高出1.5m以上，且水箱内的水量不得低于较低水量。
- 7、机组使用的冷冻水必须经过水过滤器过滤后方可使用，若条件允许，较好先将水软化处理。
- 8、对冷冻水管连接，管径小于32mm时，采用丝扣连接；管径大于32mm时采用法兰连接。
- 9、水管安装时，需将冷冻水管坡向室内机，回水管坡向室外机，坡度为4‰左右。
- 10、管路连接完毕应进行水压试验，试验压力为0.8Mpa，保压10分钟左右，压力降不大于0.02Mpa，检查不漏水方为合格。
- 11、管路试压完毕后应进行水系统冲洗，待从管道中流出来的水不再带有污物方为合格。
- 12、管路试压、冲洗完毕，经检查合格后，再进行管道保温层包扎，保温层厚度不小于20mm，包扎必须严实。保温层不得有漏包或缝隙存在。在制冷运行时，需保证保温层外无结露现象。

云南空调净化，云南空调通风，昆明空调净化，昆明空调通风，云南空调净化、云南空调通风安装，昆明空调净化、昆明空调通风安装，昆明维尔利机电设备有限公司，我公司有专业的技术，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

洁净空调系统一般分为三大类：

- 1、集中式洁净空调系统：在系统内单个或多个洁净室所需的净化空调设备都集中在机房内，用送风管道将洁净空气配给各个洁净室。
- 2、分散式洁净空调系统：在系统内各个洁净室单独设置净化设备或净化空调设备。
- 3、半集中式洁净空调系统：在这种系统中，既有集中的净化空调机房，又有分散在各洁净室内的空气处理设备。是一种集中处理和局部处理相结合的形式。

云南空调净化，云南空调通风，昆明空调净化，昆明空调通风，云南空调净化、云南空调通风安装，昆明空调净化、昆明空调通风安装，云南组合式空调多少钱，昆明维尔利机电设备有限公司，我公司有专业的技术，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

云南组合式空调报价-云南组合式空调-维尔利机电由昆明维尔利机电设备有限公司提供。昆明维尔利机电设备有限公司（www.kmwel.cn）是从事“空调主机,空调新风处理机,风机盘管,变风量空调器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩旭东。

