

甘肃水阻柜 建盛工业 130千瓦水阻柜

产品名称	甘肃水阻柜 建盛工业 130千瓦水阻柜
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

液阻软启动柜是大家比较常见的一种设备，水阻柜公司，很多地方都有在用，襄阳液阻软启动柜定制，襄阳液阻软启动柜经销商就来跟大家讲讲液阻软启动的优点所在。

液阻软启动的液阻是一种由电解液形成的电阻，将液电阻串在电机启动电路中，调节液电阻的大小，达到控制启动电流的大小。它导电的本质是离子导电。

液阻软启动的优点：

1、它的阻值正比于相对的二块电极板的距离，反比于电解液的电导率，极板距离和电导率都便于控制。液阻的热容量大。液阻的这两大特点（阻值可以无级控制和热容量大），恰恰是软启动所需要的。2、启动时波形失真小，谐波含量无。3、重要的优势即低成本。

水电阻启动柜技术特点

1、采用移动极板来改变液体电阻的方式，使得液体电阻有较宽的可调范围，从而使该系列启动器性能很好地适应不同负载状况的电机平滑启动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大，130千瓦水阻柜，而且同一电机在启动过程中，电压应在较宽的范围内平稳逐步升高，才能确保以小的启动电流平滑启动电机。5对报警信号的处理报警信号持续10s后将自动消除，但在PLC内部有记忆，因此在停机检修处理完毕后，需要断开PLC电源，使PLC复位清楚记忆，PLC送电自检正常后，才能允许下一次启动。这是我们采用动极板来调节电阻大小的方式而设计电阻启动柜的根本原理。

2、水箱采用特种材料制成，能长时间承受150 高温，绕线式电机水阻柜，不会变形、不会渗漏，绝缘性能好，耐腐蚀性强，经久耐用。

3、水箱盖板与箱体没有完全密封焊死，并在每个水箱盖板上装有蒸汽排放管道向柜体顶部外面，从而避免了固定密封式液体电阻曾经出现的因起动过程中发生故障，使水蒸汽急剧聚集而造成重大事故隐患。

4、控制柜与液阻柜分离，避免了液阻柜内可能形成的轻微的弱碱环境对电器件长期轻微腐蚀可能造成的寿命折损。

5、三个水箱之间、水箱与柜体之间采用高压绝缘子与绝缘板条相结合的方式来进行绝缘隔离和固定，使水箱固定牢固可靠，并使每高压回路具有很高的耐压等级，甘肃水阻柜，确保了起动起动器的使用安全。

高压大中容量的交流电机运行的首要问题就是起动，直接起动的起动电流为5-7倍额定电流，带来的对电网和电机的过流冲击是不容忽视的严重问题；直接起动电流对电机产生的热冲击和电动力冲击的危害也是极大的，电机直接损坏或都降低使用寿命。直接起动电流对电机产生的热冲击和电动力冲击的危害也是极大的，电机直接损坏或都降低使用寿命；特别是当电机轴上的负载力矩大时，起动时间要增长，直接起动的危害更大。

传统起动缺点：

传统的电抗器起动、直接起动虽然能在同样的起动条件下获得较大的的起动转矩，但很难满足起动平滑，冲击小的要求，而且成本也不低近的。

甘肃水阻柜-建盛工业-130千瓦水阻柜由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）是一家从事“水阻柜,液阻柜,液态软起动柜,固态软起动柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“水阻柜,液阻柜,液态软起动柜,固态软起动柜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使建盛工业在高压组合电器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。水阻启动柜工作原理：水阻启动柜软启动装置在电机定子回路或转子回路中串入可变液体电阻的一种启动方式。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软起动柜的服务商，欢迎来电咨询。