天津南洋电缆 双绞线生产厂家 湖北双绞线

产品名称	天津南洋电缆 双绞线生产厂家 湖北双绞线
公司名称	南洋电缆（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区铃铛阁小西关青年路85号天津青年创业园B座
联系电话	13110015986

产品详情

RVV电源线是弱电系统中常用电线

RVV电源线是弱电系统中常用电线电缆，两条或者两条以上的RV线外加一层护套，内部线芯不止有2芯，还有3芯、4芯、6芯等规格电源线。RVV电源线的铜芯导体和RVS铜芯导体一样有绝颜外层，同时外层还有一层护套，属于环保电缆， RVV电源线内的铜芯线一般是成平行状态不绞缠。RVS电线是双绞线，双绞线生产厂家，也就是两根塑铜软RV线成绞状缠在一起的，通常用于公共广播系统布线、消防系统等。

护套线和电缆线的区别?

护套线和电缆线的区别：护套线是两根或者三根并列平行的BV电线，一般具有绝缘性能，护线套也是家用电线的一种，然而对于电缆线通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆，双绞线批发，每组导线之间相互绝缘，并常围绕着一根中心扭成，整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底，用于电讯或电力输送。影响电线散热，我们都知道线路通电时都会有电阻发热，如果说护套线暗走，那么散热就是一个大问题；反之，湖北双绞线，护套线直接明走的话，散热就无需考虑了。

BVV的线指的是铜芯塑料护套线;BV的线指的是铜芯聚绝缘线。BV——裸铜线，常穿管、

桥架敷设。BVV——护套线，常明敷。BV线简称塑铜线，双绞线厂，名称为，一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。B代表是类别，布电线，T代表导体为：铜导体，V代表绝缘为：聚。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。软结构导体通常一般是多支绞合导体，硬结构导体通常是单支导体;BVV是双绝缘结构，而BV是单绝缘结构;BVV和BV之间存在有护套和无护套的区别。

天津南洋电缆(图)-双绞线生产厂家-湖北双绞线由南洋电缆（天津）有限公司提供。南洋电缆（天津）有限公司（www.cableny.cn）位于天津自贸试验区（空港经济区）中环东路239号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前南洋电缆在其它中享有良好的声誉。南洋电缆取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。南洋电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。