

DSP458 8寸 室外音柱 数码创博

产品名称	DSP458 8寸 室外音柱 数码创博
公司名称	佛山市数码创博电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海黄岐泌冲泌二新村伯奇南路西11号5楼
联系电话	13600477202

产品详情

数码创博电子——室外音柱

作用特性：选用新式电路原理，电力网适应能力宽，静态数据功率低、机震噪音低，输出噪音低、失帧小，电磁能，迪士普室外音柱，体型小，重量较轻；2路麦克风键入、3路AUX键入，1路AUX输出；100V、70V均匀输出和4 -16 定阻输出，5模块LED电平表；有默音作用，有利于插进应急广播节目；各安全通道单独音量控制，高、低声调操纵；输出过流保护报警。室外音柱

数码创博电子——室外音柱

选用功率放大电源电路，带播放软件和液晶显示器设立2路麦克风键入，3路线路输入，1路辅助输出，设立6路系统分区挑选输出，各路系统分区输出声音可单独调整，工作电压输出为100V，功率为60---660W，输出频响范围为100~16KHz；各路键入声音可单独操纵，含有高低音量调节；麦克风1设成优先选择作用，全自动抑止别的键入数据信号；机器设备设立出现异常工作中维护警示作用，当键入数据信号过大、负荷太重、温度过高、路线电源电路时，相匹配的显示灯提醒，有非常高的可信性。室外音柱

数码创博电子——室外音柱

采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，室外音柱批发，有极高的可靠性。完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。

数码创博电子——室外音柱

带2级优先功能，其中Mic1具有优先级别（自动抹音功能），抑制其他输入信号；其他通道属第二优先级别。Mic、Aux输入附有独立音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮。产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护警告功能，DSP458 8寸 室外音柱，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路等，机器会有异常工作保护警告功能，对应的指示灯提示，故障***时自动恢复，有极高的可靠性。

数码创博电子——室外音柱

1、铝制2U灰黑色金属拉丝控制面板，别具一格；2、五路数据信号键入（三路麦克风键入、二路线路输入）；3、设立100V、70V均匀输出和4~16 定阻输出；4、各键入安全通道声音单独调整；5、高音、低音单独调整；6、MIC1全自动默音设立调整电源开关，可调整范畴：0到-30dB；7、五模块LED电平显示信息；8、具备健全的输出过流保护和过热维护作用；9、风扇强制性起动；10、特别适合中、中小型公共场所广播节目应用。室外音柱

数码创博电子——室外音柱

广播功放特指公共广播系统背景图系统软件中的功放机。一般ip网络广播应用均匀输出功放机，而音箱系统应用定阻输出式功放机。广播功放有70V、100V、120V3种输出方法，适用长距离有线广播和好几个音响喇叭串联应用。广播功放用在规定音色并不是很高的大容量。留意均匀并不是工作电压一定，指输出方式是均匀，室外音柱价格，它规定负荷的额定电流一定。定压功放以好几个均匀音响串联的方式联接，输出功率不超过定压功放的总输出功率。广播功放内选用了较深的负的反馈设备，这类深负返馈量一般在10~20dB之上，因而，放大仪的输出阻抗较低，负载在一定范畴内转变时，其输出电压仍能维持一定值，音色也可维持不会改变。在广播功放中，假如额定值工作电压产生变化，输出功率就产生相对转变。100V，10W的音响接在70V上变成了5W（100V与70V输出功率差一倍）。室外音柱

DSP458 8寸 室外音柱-数码创博(推荐商家)由佛山市数码创博电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市数码创博电子有限公司（www.csurpa.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!