

东南化纤 中空纤维膜 中空纤维

产品名称	东南化纤 中空纤维膜 中空纤维
公司名称	仪征市东南化纤原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号
联系电话	13905253709

产品详情

从产业责任看，纺织服装工业首先是生产产品，形成有效供给，满足人民对美好生活的新期待。这决定了纺织服装工业作为重要民生产业和创造国际化新优势的产业，行业发展的要求不能降低，行业发展的质量不能降低。

从产业使命看，纺织服装工业要以发展促进生态文明和社会和谐为重要使命。这决定了纺织服装工业在建设小康社会的进程中绿色发展、责任发展的方向不会改变，中空纤维管，服务民生、改善民生的宗旨不会改变。

因此，“纺织工业十三五发展规划”提出了产业定位的新表述：

“纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、带动相关产业、拉动内需增长、建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用”。

中空纤维膜

利用湿法纺丝纺制成中空纤维膜的有机高分子原料主要有PAN和纤维素，有关PAN中空纤维膜的研究，国外始于上世纪70年代，美国在1977年发表了关于PAN中空纤维纺制的专利~(USP408036)。在80年代PAN中空纤维的研究在西方国家开展较多，90年代后，德国和日本仍有一些公司在进行着PAN中空纤维的研究。我国PAN中空纤维也发展较快，杭州水处理中心、天津纺织工学院和东华大学等单位都进行了研究和生产，使其在较多领域得到了广泛应用。

纤维素及其衍生物中空纤维可广泛用于制作超滤膜和反渗透膜。在膜分离工业已实现大规模生产纤维素中空纤维膜，中空纤维膜，由于其材料对人体无害，中空纤维，血液相溶性好等优点，中空纤维，引起

了国内外学者的兴趣。

化学清洗法利用某种化学药品与膜面有害物质进行化学或溶解作用来达到清洗的目的。1、酸洗法：常用的酸有盐酸、草酸、柠檬酸等。配制后溶液的PH值因材质类型而定。例如CA膜清洗液PH=3~4，其他PS、SPS、PAN、PVDF等膜PH=1~2。利用水泵循环操作或者浸泡0.5~1h，对去除无机杂质效果好；2、碱洗法：常用的碱主要有碳酸钠等。配制碱溶液的PH值也因膜材质类型而定，除CA膜要求PH=8左右以外，其他耐腐蚀PH=12，同样利用水泵循环操作或者浸泡0.5~1h，对去除有机杂质及油脂有效；3、氧化性清洗剂：利用1~3% H_2O_2 ，500~1000mg/L $NaClO$ 等水溶液清洗超滤膜，既去除了污垢，又杀灭了。 H_2O_2 和 $NaClO$ 是常用的杀菌剂。4、加酶洗涤剂清洗：加酶洗涤如0.5%~1.5%胃蛋白酶、胰蛋白酶。对去除蛋白质、多糖、油脂污染物质有效

东南化纤(图)-中空纤维膜-中空纤维由仪征市东南化纤原料有限公司提供。仪征市东南化纤原料有限公司（www.jsdnhx.com）有实力，信誉好，在江苏扬州的涤纶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东南化纤和您携手步入辉煌，共创美好未来！