

# 泰安金刚砂耐磨硬化剂 固霸地坪来电咨询

产品名称	泰安金刚砂耐磨硬化剂 固霸地坪来电咨询
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

## 产品详情

金刚砂耐磨地坪又叫金刚砂耐磨硬化地面是将金刚砂地面硬化剂（由一定颗粒级配的矿物合金骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成，开袋即可使用）均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的耐磨地面。

自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石地面的换代产品，进入80年代末期，耐磨地坪更是发达国家的。

金刚砂耐磨地坪与混凝土地面一起施工，施工工期短、耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用，极大提高了混凝土的密度，增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面，耐冲击更好，而且对防静电有一定效果。而德国思诺混凝土固化地坪防污剂防油剂SINO-365直接涂刷在金刚砂耐磨地坪上，进一步提高金刚砂耐磨地坪的防护效果，具有防污防油性、增加了耐磨地坪的使用年限。

适用范围：用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有

大家买材料的时候可能关心的就是这材料多少钱，其次才关心它质量有没有问题。现在市面上做耐磨地坪材料的厂家很多，但是专业从事研发生产地坪材料质量信得过的厂家又有几家呢。

所以，我建议大家在买地坪材料的时候眼看中的不是它的价格，而是看看金刚砂耐磨地坪材料骨料含量是不是达标，看看它的骨料目数是不是在16--24目之间。现在好多小作坊几个人就围着一个机器转悠，他们生产出来的材料是比我们的便宜，但是质量能信得过么，你敢去花钱买那种材料么。我想理智的消费者都愿意花钱买企业信得过质量有保证的耐磨地坪材料。

选用好的耐磨地坪材料我推荐你山东固霸地坪材料有限公司，它是一家专业从事耐磨地坪材料研发和生产15年之久大型企业，我们在保证产品质量的同时给出你的价格，我们将用真诚的方式来邀请

您来公司考察指导工作。大家买材料的时候可能关心的就是这材料多少钱，其次才关心它质量有没有问题。现在市面上做耐磨地坪材料的厂家很多，但是专业从事研发生产地坪材料质量信得过的厂家又有几家呢。

山东固霸地坪材料公司天然金刚砂由于硬度大、耐磨等自身优异的化学性质，加在地坪施工原料中可以使地坪具有高密度、易清洁、抗渗透的优点，所以近年来在工厂、车间、停车场、飞机场、学校、医院等场所使用广泛。今天日照天然金刚砂厂家，就为大家详细介绍一下天然金刚砂耐磨地坪做法。

#### 第二步：混凝土基层浇筑和找平

这一步的关键是砂子采用中砂，添加剂尽量少用或不用粉煤灰。首先将地基清理干净，不得有松散颗粒和垃圾，并提前洒水使地基湿润，并控制好水灰比。浇筑厚度适宜的混凝土基层，要尽可能一次浇筑至所需高度，并使其均匀密实，表面平整。

#### 第三步：在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

气候、温度、混凝土等因素变化，会对天然金刚砂耐磨地坪的质量有很大影响。撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土而失去效果，撒布太晚混凝土已凝固，失去粘结力，使耐磨材料无法与其结合而造成剥落。在混凝土找平层初凝时，轻步脚印深约2-5mm时，可进行提浆补平。每平方米的用量约为4kg，靠前次撒布量约为单位面积总投料量的3/5，骨料应均匀下落，不能用力抛而致分离，撒布后即以木抹子抹平，让骨料吸收一定的水分。

#### 第四步:边角加固,地面磨平;

对于墙、柱、门和模板等边线处失水较快，应优先撒布施工，以防因失水而降低效果。用水泥镘光机进行机械抹平，使天然金刚砂骨料与混凝土基层土浆结合在一起，对于边角等部位机械无法抹平的，采用人工抹平，不宜过分抹压。

#### 第五步:第二遍撒料、抹光

第二遍撒料时先用靠尺衡量水平度，并调整靠前次撒布不平处。第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的2/5，失水较快部位加快撒布。用同样的方法进行抹平。磨光机作业时应纵横交错进行，均匀有序，防止材料聚集，边角用木抹子处理。