

# 中性超声波清洗剂 金英防锈 襄阳超声波清洗剂

产品名称	中性超声波清洗剂 金英防锈 襄阳超声波清洗剂
公司名称	襄阳金英防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇黄庄九组
联系电话	13972270331

## 产品详情

在清洗汽车变速箱中的零部件时大多采用通过式喷淋清洗方法，清洗之后还要进行漂洗和烘干。喷淋清洗设备一般都配有撇油器，适合采用抗杂油能力较强的清洗剂，另外还要考虑消泡能力。清洗剂都有自己的使用温度范围，其清洗能力是随温度升高而提高的，超声波清洗剂报价，但一旦超出了这个范围，清洗能力反而会下降。所以掌握合适的清洗温度也是很重要的。

因此，针对不同的客户群体，清洗剂厂家应强调不同的产品特色，以满足他们的清洗要求，当然，这种强调应该是实事求是的。

选用金属工业清洗剂要注意什么？工业上每天都要对零件清洗，我们在选择工业清洗剂就很重要了，对我们生产的影响大，同时影响产品质量和工业效率。下面小编就为你讲解金属工业清洗剂要注意什么？

- 注意零件污垢的种类和性质。汽车零件污垢的种类和性质差异很大，有油泥、水垢、积炭、锈迹等固相油污及润滑油、脂的残留物等液相油污。
- 防止零件被腐蚀。对于铜、铅、锌等易被腐蚀的零件及精密仪器、仪表的零件等，要选用接近中性、腐蚀性小、防锈能力强的清洗剂。
- 要考虑清洗条件。若具有蒸汽加热条件时，可选用高温型清洗剂。以手工清洗为主或被清洗零件不宜加热时，则选用低温型清洗剂。采用机械清洗和压力喷淋时，中性超声波清洗剂，要选用低泡沫的清洗剂。

d.注意清洗剂的浓度。清洗剂的浓度与清洗效果有很大的关系，一般随着浓度的增加，去污能力也相应的增强，超声波清洗剂，但达到一定浓度后，去污能力不再明显提高。一般浓度控制在3%-5%为宜。若按照产品使用说明书配制的清洗剂浓度去污效果不理想时，则不应再加大清洗剂浓度，而应另选其他配方的清洗剂。

e.要掌握好清洗剂温度。一般情况下，随着清洗剂温度的升高，其去污能力也随之提高，但超过一定温度后，去污能力反而下降。所以，每一种清洗剂都有一个适宜的温度范围，并不是温度越高清洗越好。特别是非离子型清洗剂，当加热到一定温度时，清洗剂便出现混浊现象，此时的温度称为“浊点”，活性剂在水中的溶解度下降，襄阳超声波清洗剂，某些成分因受热发生分解而失去作用，去污能力反而降低。因此，非离子型清洗剂的温度应控制在浊点以下。

f.掌握清洗剂的使用时间。一次配制的清洗剂可以多次使用，其使用时间主要取决于清洗零件的数量与清洗剂的污染程度，一般情况下，一次配制的清洗剂可以连续使用1周-2周。为了节约清洗剂的用量，提高清洗质量，清洗时应按零件特征，合理安排清洗顺序。如先洗主要零件与不太脏的零件；后洗次要零件与比较脏的零件，这样可以延长清洗剂的使用时间

铝镁专用清洗剂是一种由表面活性剂、缓蚀剂及洗涤助剂组成的碱性水基型清洗剂。不含氯离子成分添加剂，专用于铝材的清洗、能安全、快速的清除铝合金材料表面的冲压油，拉伸油，润滑油、液压油、植物油、矿物油、机油，机加工油污清除，不氧化，不变色，对铝合金、铜合金及合金钢有优良的保护作用。清洗后依然保持铝合金表面的光亮清洁度。根据被洗物污垢程度和大小形状、结构等可采用浸泡清洗和循环冲洗及超声波清洗等方法。

中性超声波清洗剂-金英防锈(在线咨询)-襄阳超声波清洗剂由襄阳金英防锈材料有限公司提供。襄阳金英防锈材料有限公司(www.xyjyfxcl.com)是从事“环保切削液,微乳切削液,磨削液”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汪总。