

常州50吨液压千斤顶 七迈液压

产品名称	常州50吨液压千斤顶 七迈液压
公司名称	德州德城区七迈液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七西工业园
联系电话	15266956696

产品详情

使用50吨液压千斤顶应该遵守这几条规则：

规则一、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。

规则二、整体式泵与液压缸联成一体，分离式泵与液压缸分离，中间高压软管相联，50吨液压千斤顶结构紧凑，能平稳顶升重物，起重量达1000吨，行程1米，传动效率较高，故较广，但易漏，不宜长期支持重物，如长期支撑需选自锁千斤顶。

规则三、重物要选择适中，合理选择50吨液压千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。

使用50吨液压千斤顶过程中应该注意什么？

使用过程中应避免50吨液压千斤顶剧烈振动。不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。用户要根据使用情况定期检查和保养。电动泵请参照电动泵使用说明书。重物要选择适中，常州50吨液压千斤顶，合理选择50吨液压千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。50吨液压千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将50吨液压千斤顶作为支撑物使用。但由于胶管容易老化，50吨液压千斤顶价格，故用户需

经常检查，一般为六个月，频繁用者为三个月。检查时用87.5Mpa (875Kgf/cm²) 试压，如有、凸起，渗漏等现象则不能使用。操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。与电动油泵，智能张拉设备配套使用特征描述结构紧凑、密封性好、重量轻、体积小、运用高质量的材料及先进的技术。

该款液压千斤顶高度低，适用于一般窄小空间之作业需求，50吨液压千斤顶规格型号，扬程短，可多次的垫高使用。主轴外表镀铬处理，增加使用寿命。主轴具有自动加缩功能。

功能说明：其特性是千斤顶基体低，但要求扬程比RMC高时，50吨液压千斤顶生产厂家，适用本系列。主轴外表镀铬处理，增加寿命。主轴具有自动加缩功能。

高型液压千斤顶功能说明：主轴外表镀铬处理，增加使用寿命。主轴具有自动加缩功能。烤漆表面耐腐蚀美观，轴头部设计有坚硬垫块，防止主轴荷重时断裂损毁。

常州50吨液压千斤顶-七迈液压(推荐商家)由德州德城区七迈液压设备厂提供。德州德城区七迈液压设备厂(www.qimaiyeya.com) 位于山东省德州市七西工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前七迈液压在液压机械及部件中享有良好的声誉。七迈液压取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。七迈液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。