

资阳起重机 吉尼起重机械 全自动多用途碳块堆垛起重机

产品名称	资阳起重机 吉尼起重机械 全自动多用途碳块堆垛起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

产品详情

起重机维修标准之吊钩维修

(1) 拆卸检查吊钩、轴、横梁、滑轮、轴承并清洗润滑，吊钩、横梁、滑轮轴、不准有裂纹，螺纹部分不应松脱，轴承完好，转动滑轮，螺纹退刀槽处有刀痕或裂纹者应更换；

(2) 检查危险断面磨损状况，危险断面磨损超过原高度的10%的应作更换；

(3) 吊钩的试验，大修后，吊钩应做试验检查，以1.25倍的额定负荷悬吊10分钟，钩口弹性张开量不应超过钩口尺寸的0.25%，卸载后不应有长久变形和裂纹；

(4) 板钩检修，板钩铆接后，板与板的间隙，不应大于0.3mm。

旋臂起重机的安全运用办法：

1，旋臂起重机的安全使旋臂起重机操作人员在运用前需查看开关按钮和钢丝绳限位。假如呈现问题，请当即修正。运用设备后，电源开关需求封闭才华脱离。

2，当操作人员将工件吊起来时要精力充沛，手动开关操作，以便随时刹车，不能在作业时沟通，吃饭，以防发作风险。

3, 旋臂起重机起吊每个工件时, 务必要试吊, KSL欧式电动单梁起重机, 吊钩要坚持笔直状况, 不能倾斜吊挂, 重试悬吊, 以坚持吊装后工件安稳。用办法都有哪些呢?

4, 禁绝超载吊装, 吊装任何工件不得超越五百公斤, 否则将违反规章严肃处理。

5, 旋臂起重机起重工件不容许离地上过高, 应大约是人体的一半高度, 假如跳过物体应当心不要磕碰, 制止横跨机器吊起。

6, 悬臂悬挂在运用中的悉数突击修补。

7, 旋臂起重机起吊每个工件时, 应当随时留心操作状况, 反常噪音和反常现象当即中止挂起, 及时陈述处理, 如病态操作, 将被触犯做纪律处分。

8, 不运用时, 吊臂起重机应放置在安全的当地, 不得妨碍其他起重设备的走线, 全自动多用途碳块堆垛起重机, 但禁绝停放, 否则将违反规矩。

悬臂起重机取物设备旋挂在臂端或旋挂在可沿旋臂作业的起重小车上, 资阳起重机, 旋臂可反转, 但不能俯仰的臂架型起重机称为悬臂起重机。那么关于这种中小型起重配备, 它的结构显着十分一同, 安全牢靠, 具有节能、省时省力等特征, 三维空得内随意操作, 在段距、布满性调运的场合, SDQ型手动单梁起重机, 比其它惯例性吊运设备更闪现其优越性。悬臂吊作业强度为轻型, 起重机由立柱, 反转臂反转驱动设备及电动葫芦组成, 立柱下端经过地脚螺栓固定在混凝土根底上, 由摆线针轮减速设备来驱动悬臂反转, 电动葫芦在悬臂工字钢上作左右直线作业, 并起吊重物。起重机旋臂为空心型钢结构, 自重轻, 跨度大, 起分量, 经济经用。

资阳起重机-吉尼起重机械-全自动多用途碳块堆垛起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司 (www.hytqz.com/) 是一家从事“起重机,架桥机,悬臂吊,电动平车,货梯”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“吉尼”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先, 用户至上”的原则, 使成都吉尼起重在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任, 树立了良好的企业形象。

特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!