

起重机安装 成都起重机 成都吉尼起重机械

产品名称	起重机安装 成都起重机 成都吉尼起重机械
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

产品详情

起重机维修标准之吊钩维修

(1) 拆卸检查吊钩、轴、横梁、滑轮、轴承并清洗润滑，吊钩、横梁、滑轮轴、不准有裂纹，螺纹部分不应松脱，成都起重机，轴承完好，起重机批发，转动滑轮，螺纹退刀槽处有刀痕或裂纹者应更换；

(2) 检查危险断面磨损状况，危险断面磨损超过原高度的10%的应作更换；

(3) 吊钩的试验，大修后，吊钩应做试验检查，以1.25倍的额定负荷悬吊10分钟，钩口弹性张开量不应超过钩口尺寸的0.25%，卸载后不应有长久变形和裂纹；

(4) 板钩检修，板钩铆接后，板与板的间隙，不应大于0.3mm。

组合式自立起重机的首要有以下特征：

1) 承载轨迹的翼缘选用内弯型因为轨迹的翼缘内弯，并且在轨迹的两头均有端盖封堵，尘埃不易进入，确保了车轮的作业外表的清洁，减小作业阻力；一同轨迹翼缘选用冷轧成型做到与车轮的踏面相匹配，起重机安装，车轮作业更平稳省力；

2) 现场设备悉数选用紧固件衔接设备此起重机就像搭积木，只须用螺栓将结构件固定到位、拧紧，简直没有焊接作业；

3)设备悉数选用规范模组件设备的拼接更简略，起重机销售，当用户想在已有的设备上加长作业轨迹或添加设备时，只需几个规范的组装接头即可瞬间完毕;当用户想要撤除部分设备时也是相同道理;

4)起重机移动更简略因为起重机自重轻，冲突阻力小，工人能够轻松的移动起重机。起重机的出产比率是100：1，意味着一台1t的起重机工人只需10kg的力即可安全的移动载荷。电动起重机的作业速度一般在20m/min，而人的行走速度一般在40m/min左右，故此种起重机在作业方向选用手动，便更快捷;

5)设备的后期保护、保养作业量很小，下降收购设备的总资金投入。

旋臂起重机是一种小型起重设备，易于操作，牢靠且节能。它适用于各种职业。有许多类型的悬臂起重机，其间常用的是移动式悬臂起重机，但在移动式悬臂起重机上作业时需求留心许多细节。

旋臂起重机的作业强度很轻。起重机由立柱，反转臂反转设备和电动葫芦组成。柱的下端经过地脚螺栓固定在混凝土根底上。摆线小齿轮减速设备驱动副臂旋转。电动葫芦坐落螺旋臂上，工字梁在左右线上作业并抬起重物。起重机的摆臂选用中空钢结构，分量轻，跨度大，起分量，经济经用。

起重机安装-成都起重机-成都吉尼起重机械由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司(www.hytfqz.com/) 在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，成都吉尼起重一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕经理。