

阻燃耐火电缆价格 泰盛电缆厂 阻燃耐火电缆

产品名称	阻燃耐火电缆价格 泰盛电缆厂 阻燃耐火电缆
公司名称	新泰泰盛电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市开发区西区
联系电话	13675485888

产品详情

家庭装修电路的连接与安装

导线连接需知：导线在箱、盒内的连接宜采用压接，阻燃耐火电缆在哪买，这样可使接线端子及铀套管、线夹等连接，铜芯线也可缠绕后搪锡的方法连接，单股铝芯采用绝缘螺旋接线钮连接，禁止熔焊连接。

阻燃耐火电缆 线路中颜色标识：

A、三相线路：布线时电线绝缘层颜色应统一，地线PE就是黄绿相间，零线用淡蓝色，相线用A相黄色B相绿色C相红色。

B、直流线路：正级 + 为棕色，阻燃耐火电缆结构，负级 - 为蓝色，接地中线为淡蓝色。

C、绿黄双色线只能用于标记接地线不能用于其他目的，淡蓝色只能用于中性线或中间线。

阻燃耐火电缆在哪买电缆的防火阻燃方面需注意：

A、电线穿过墙壁、吊顶、井道或进入电气盘、柜的孔洞处应用防火填料密实封堵。

B、重要的回路电缆可单独敷设专门的管道或耐火封闭槽盒内。

C、在电力电缆接头两侧及相邻电缆2 - 3M的区域加防火涂料或防火包带。

D、尽量选择耐火或阻燃型电缆

判断电线电缆断点的新方法

数字万用表除了可以对电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外，还可以通过变通使用，使其功能得到进一步拓展，达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。

当电缆或电缆的内部出现断线故障时，由于外部绝缘皮的包裹，使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法：把有断点的电线（电缆）一端接在220V市电的火线上，另一端悬空。将数字万用表拨至AC2V挡，从电线（电缆）的火线接入端开始，用一只手捏住黑表笔的笔尖，另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动，此时显示屏显示的电压值大约为0.445V（DT890D型表所测）左右。当红表笔移动到某处时，显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏（大约是原来电压的十分之一），从该位置向前（火线接入端）的大约15cm处即是电线（电缆）断点所在。

运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时（一般为5℃左右及以下），扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

阻燃耐火电缆尽可能避免在露天方式存放电缆，电缆盘不允许平放。

吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，阻燃耐火电缆，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。

阻燃耐火电缆在哪买电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

电缆在保管期间，应定期滚动（夏季3个月一次，其他季节可酌情延期）。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

电缆贮存期限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，长不超过二年。

阻燃耐火电缆价格-泰盛电缆厂(在线咨询)-阻燃耐火电缆由新泰泰盛电缆厂提供。新泰泰盛电缆厂（www.lntsd.com）是一家从事“电线电缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁能泰山电缆、泰山牌电缆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使泰盛电缆厂在电力电缆中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！