

# 饮料洁净工程价格 新疆饮料洁净工程 天津子润净化工程公司

产品名称	饮料洁净工程价格 新疆饮料洁净工程 天津子润净化工程公司
公司名称	天津子润净化工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区五金城三区25栋
联系电话	18920258282

## 产品详情

### 净化空调设计一般步骤

净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级，并决定利用全室空气净化还是局部空气净化，根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量，取下列两项中的大者，计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m<sup>3</sup>/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量，取下列三项中的值，饮料洁净工程造价，计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量(3)向洁净室给的新鲜空气量(新风量).5.根据送风量，冷热负荷和选择的气流组织形式，计算气流组织各参数;6.确定空气加热冷却的处理方案，用一次回风还是二次回风;7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数，在i-d图上确定各状态点，计算空调器处理风量，洁净室循环风量;8.计算总冷热负荷，选择空气处理设备;9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.

沉降菌指落在地面或物体表面的灰尘中携带的细菌。在无菌操作台开启的状态下，取内径90毫米的无菌培养皿若干，无菌操作分别注入融化并冷却至45 的营养琼脂培养基越15毫升，倒置于30~35 培养箱培养48小时，新疆饮料洁净工程，证明无菌后备用。

将已铺有营养琼脂培养基的培养皿放在区域距地面约1米的规定处(一般每10平方米放置一个平皿)，在空气中暴露30分钟，采集沉降菌，饮料洁净工程价格，盖好平皿盖儿，置30-35 培养箱内培养48小时，取出计数，车间内应为操作状态。检测沉降菌数量，每碟小于或等于10个，便能达到10万级净化车间标准

一般来说，沉降菌法监测每月一次便可。净化车间工程常用的仪器有温湿度表、温湿度计、数显风速仪、红外温度计、压差计、多功能声级计、粒子计数器、风量仪等，它们是常规的实时检测设备，帮助检测是否达到10万级净化车间标准。

无主送风管和专用空调机房，降低投资 气流在回风夹道和风机室内流动，饮料洁净工程哪家好，空调机也装在回风夹道内，不需要专用空调机房，回风夹道除了安装空调外，同时也可作检修和工艺通道。空调机送风的特点是送风压力低，冷风由空调机送出直接进入风机室，除了冷风管自身的阻力外，没有其他阻力损失，特别是冷风管的出口端，风机箱形成了一定的真空度，更有助于冷风管克服送风阻力。由于冷风管所受压力很低，所以冷风管可选用质量较轻成本较低的薄型塑料或金属软管。整个空气循环系统除了少量起辅助作用的冷风管，其他主风管及管阀件者可省略。整个洁净室无主风管也无专用空调机房，气流通道借助洁净室墙壁和围护壁板构成。空调机价格便宜，运行可靠，安装方便，因此可以节省工程投资和缩短建设周期。

饮料洁净工程价格-新疆饮料洁净工程-天津子润净化工程公司由天津子润净化工程股份有限公司提供。天津子润净化工程股份有限公司（[www.tjzirun.com](http://www.tjzirun.com)）有实力，信誉好，在天津 天津市 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进子润净化工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！