

山东贵弘建材 防水涂料电话 甘肃防水涂料

产品名称	山东贵弘建材 防水涂料电话 甘肃防水涂料
公司名称	山东贵弘建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区临西十一路与育才路交汇处华强五金防水材料市场C1区2号
联系电话	15064969336

产品详情

屋面防水工程一般包括屋面卷材防水，屋面涂膜防水，甘肃防水涂料，屋面刚性防水，瓦屋面防水，屋面接缝密封防水。

适用于工民建的防水材料 几乎都能用在屋面防水层啊比如：

涂料类：

911双组份聚氨酯防水涂料

单组份聚氨酯防水涂料

聚合物水泥基防水涂料

JS复合防水涂料

等等。。

卷材类：

单面自粘防水卷材

双面自粘防水卷材

改性沥青类防水卷材（SBS、APP）

丙纶、涤纶、高分子防水卷材

PVC防水卷材

三元乙丙防水卷材

考虑防水卷材或防水涂料都可以，目前pcm自粘卷材很好，施工也简单，直接用水泥浆粘贴。不像SBS卷材还需要用火烤，至于丙纶，就是成本低廉，防水效果不怎么好。防水涂料可以考虑聚氨酯防水密封涂料。

SBS防水卷材

产品概况

山东贵弘防水建材系用沥青或热性弹性体(SBS)或热塑性塑料改性沥青浸渍胎基，两面涂以弹性体或塑料体沥青涂盖层，防水涂料电话，上表面撒以细砂、矿物粒片或聚乙烯膜等制成的防水卷材。

该产品具有良好的防水性能和抗老化性能，并具有高温不流淌，低温不脆裂、施工简便、无污染、使用寿命长的特点。

广泛应用于工业民用建筑的屋面、地下室、卫生间、水池等的防水防朝以及桥梁、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑物的防水、防潮、隔汽、抗渗以及沥青类屋面的维修工程。3)、待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但指触不粘时，沿底部卷材的内边缘13MM以内，挤涂4MM宽的内密封膏条，在所有的接缝上，特别是接缝相交处要确保密封膏不间断。SBS改性沥青防水卷材尤其适用于寒冷地区、结构变形频繁地区的建筑物防水，而APP改性沥青防水卷材则适用于高温、有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。

施工要点

基本要求：基层必须平整、清洁、干燥，含水率应小于9%，然后用底油均匀涂漆刷基层表面，待其干燥后方可施工。

卷材铺贴顺序方向：顺序为先高、后低跨；同等高度先远后近；同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向面坡度<3%时平行于屋脊的方向铺贴；坡度在3%~15%之间时平行或垂直屋脊方向铺贴；坡度>15%时垂直于屋脊方向铺贴。

铺贴方法：

热熔法：用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热，待表面沥青开始溶化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在200~250 之间。防水层形成接点的连续弹性膜，对结构复杂的异型部位施工尤为方便。施工完毕后，应再用冷粘剂对塔接边进行密封处理。

冷粘法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青专用粘接剂均匀涂刷在基层表面，然后，防水涂料图片，边铺卷材边用橡皮辊子推展卷材一边排除空气至压实。当环境稳定低于15 时，应采用热熔法处理塔接部位和卷材收头部位。

塔接处理：长边塔接时单层防水塔接宽度 100mm，双层防水 80mm，短边塔接时单层应 150mm，双层应 100mm。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有多余的热熔沥青或冷粘剂挤出并形成条状。

检查验收：施工完毕后要进行彻底检查，确保防水面无鼓包、皱折、脱落和大的起壳等现象，做到平整、美观，防水涂料电话，从而保证卷材的防水寿命。

一般家用的防水涂料选择什么好呢?

【聚合物水泥防水涂料】适用于厨房、阳台，卫生间（如果找坡做到位）地面，卫生间墙面（需做拉毛处理，为了贴砖），但是拉毛处理对工人水平要求较高，不易做好，且，层次结合性能较其他材料有一定差距，有点就是环保，价格居中；

【聚氨酯防水涂料】适用于长期泡水的部位比如泳池等，卫生间地面优先考虑，施工时（干燥前）会有一些味道，固化后防水效果优异，与基层粘接牢固，墙面同样适用，缺点就是价格同比较高，所以可以针对部位的局部使用；

【聚合物防水灰浆】
水泥基类，层间结合力较好，很大优点，环保、便宜，较大缺点，刚性材料，延伸性能有限

山东贵弘建材(图)-防水涂料电话-甘肃防水涂料由山东贵弘建材有限公司提供。山东贵弘建材有限公司（www.sdghjc.net）在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，贵弘建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。

、搅匀基层胶粘剂并用绒毛滚刷或毛刷把胶匀涂布在基层和卷材上，不要结球，并保证使两个表面都达到100%涂布，但在卷材搭接区不要涂基层胶粘剂。相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。