

脱硫烟气调节挡板门 明通电力主营 枣庄调节挡板门

产品名称	脱硫烟气调节挡板门 明通电力主营 枣庄调节挡板门
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

明通电力主营锅炉风道专用调节挡板门性能优势调节挡板门

调节挡板风门是火力发电厂锅炉机组烟、风道系统中的重要设备之一，它用于烟、风道系统中调节介质流量，在挡板转动90°行程内的不同开启位置通过不同的介质流量以达到调节流量的目的。在锅炉烟、风系统中作调节一、二次风比例及磨煤机热风温度。一般布置在磨煤机入口前冷热一次风道中，也可用于带微量灰粒的烟道中调节烟气流量，如再循环烟气管路等。

脱硫系统运行正常时，运行炉旁路烟道（主烟道）挡板门在关闭状态，脱硫前、后挡板门在开启状态。

脱硫系统运行不正常时，运行炉旁路烟道（主烟道）挡板门在开启位置，脱硫前、后挡板门在关闭状态。

挡板门常用于电厂或其它行业中的烟管、风道中做截流介质用，风门启闭角度90°，风道挡板门或烟道挡板门，挡板门具有全开全关两个功能，使系统某一管路介质全部流通或关闭，挡板门采用了国外先进技术并吸取了国内同类型产品的优点，结合了众多用户的使用经验及反馈信息。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

明通专营复合型烟气调节挡板门市场价格

该产品启闭转动灵活，驱动力矩合理，关闭严密可靠，使用寿命长。

是火电厂脱硫系统中的重要配套设备。

我公司生产的烟气脱硫双层百叶窗式挡板门是在引进国外先进技术的基础上，采用优化结构设计。设备在运行状态下工作可靠、启闭灵活、关断严密，且强度高，刚性好，坚固耐用，使系统脱硫效率大大提高，满足了排放烟气的环保要求。我公司是火电厂电力风门设备配套的专业生产商，脱硫烟气调节挡板门，目前已广泛应用于全国各大火力发电厂。

调节挡板门适用于冷、热风道或烟道，当挡板在90°行程内开度变化时，通过管路中的介质流量和压头也相应呈线性改变，枣庄调节挡板门，风门的线性调节特性优良，运行稳定可靠。

挡板式调节风门密封性好、无外泄露。

出轴处设计有专用的密封盘根箱、采用柔性石墨密封垫料、无气体外泄露现象。

挡板式调节门安装连接可靠。

风道或烟道插入挡板式调节风门反法兰焊连接。

挡板式调节门控制方便可靠。

可以输出模拟量输出反馈讯号，电动烟道调节挡板门，实时放映叶片开度状态。

可以输入模拟量控制讯号，根据系统运行机制要求对叶片开度方便调节。

挡板式调节门可以远距离操作或程序控制、有利于实现流程自动化。

电动 气动装置留有DCS远控接点。

调节挡板门挡板门必须存放在干燥的水平表面上，关闭挡板门，即在平整的地面加方木支撑，支撑点在挡板门四周的框架上，复合型烟气调节挡板门，矩形关闭挡板门厂家，挡板门四周应有必要的防护措施，电动关闭挡板门，以防止碰撞损坏等，带有不锈钢部件的挡板门，密封，金属板衬里等必须保护起来，避免损伤，支撑间的距离必须适当以避免挡板门偏斜，挡板门与地板之间必须有足够的距离，避免挡板门摆臂等附件的干涉及污染。

烟气挡板门主要用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中，feng门挡板通常采用百叶窗式双层挡板结构，风门采用特殊密封装置，密封性能好，吹管消声器 安全阀消声器漏风率 0.1%。执行机构可以采用电动或气动方式，可远近期操作，开启，关闭时间可根据需要设定。

脱硫烟气调节挡板门-明通电力主营(在线咨询)-枣庄调节挡板门由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司 (www.mtdl300.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！