

蝶阀 古德 瑞士流体蝶阀销售

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 蝶阀 古德 瑞士流体蝶阀销售 |
| 公司名称 | 北京古德维实机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区东三环南路21号 |
| 联系电话 | 13718078250 |

产品详情

阀门的分类

按公称压力分类：

- (1) 真空阀：指工作压力低于标准大气压的阀门。
- (2) 低压阀：指公称压力PN 1.6Mpa 的阀门。
- (3) 中压阀：指公称压力PN 为2.5Mpa、4.0Mpa、6.4Mpa的阀门。
- (4) 高压阀：指工称压力PN 为10.0Mpa ~ 80.0Mpa的阀门。
- (5) 超高压阀：指公称压力 PN 100.0Mpa的阀门。
- (6) 过滤器：指公称压力PN 为1.0Mpa、1.6Mpa的阀门蝶阀

本信息由北京古德维实机电设备有限公司提供，瑞士流体蝶阀销售，想了解更多赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

瑞士流体

瑞士流体SDV隔膜阀的主要特点是结构的可靠性和简洁性。它的无空腔设计和自清洗设计使得它是化工

和制药行业的优选。膜片更换简易方便，无需从管线移动阀门，这个特点使得它在其它行业也很受欢迎。

我们提供的SDV隔膜阀可满足DIN specification (EN 1092, EN 558-1, cat. 1) 和 ANSI (ASME B16.5, MSS SP-88).标准结构由1.0619 铸钢阀体(per ASTM A216 WCB), 全PFA内衬, PTFE/EPDM 膜片组成。经济性组合件使它可以对所有可见的化学介质提供较高的化学耐受性, 瑞士流体也可以提供1.4408阀体, 导电性PFA内衬, 或PP, PVDF 内衬, 另外也可提供重度防腐三层膜片。

我们的SDV隔膜阀可以在工厂完成气动或电动执行机构的安装, 蝶阀, 其可以适用于自动开关或连接到定位器作为控制阀, 执行机构外壳材质可选PP (经济, 防腐蚀, 重量轻) 或不锈钢材质。

本信息由北京古德维实机电设备有限公司提供, 想了解更多赶紧拨打图片上的电话吧!!!

阀门

北京古德维实机电设备有限公司成立于2002年, 是一家专门代理进口和销售国外产品和设备的公司。我司代理的瑞士流体进口衬里阀门及取样系统, 并在国内拓展了许多国有及外资企业。

瑞士流体进口衬里阀门及取样系统采用业界的技术制造, 重要零部件由德国高精密仪器铸造而成。全系列阀门内衬材料采用聚四氟乙烯 (PTFE, TEFLON) 为主, 由供货商美国杜邦或3M提供, 采用高温注塑技术一体成型。相较进口同类产品而言, 瑞士流体进口衬里阀门无论是在耐温性 (可耐220℃), 以及抗压性 (1mbar至16bar绝对压力), 甚至耐腐蚀、磨损性上均有较强的优势以及高性价比。全系列阀门, 阀杆均为一体式设计, 较分段式阀杆有更高的使用扭矩以及便于日后维护。

瑞士流体进口衬里阀门内运用了多项公司自行研发的工艺, 使得其阀门在冶金、石油、石化、精细化工、造纸、电力等工业领域拥有良好的口碑。

阀门是管路流体输送系统中控制部件, 用来改变通路断面和介质流动方向, 具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门, 从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门, 其品种和规格繁多, 瑞士流体蝶阀厂家, 阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。可用于控制水、蒸汽、气体、油品、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体地流动

, swissfluid蝶阀销售, 阀门的工作压力可以从0.0013MPa到1000MPa的超高压, 工作温度可以从-270℃的超低温到1430℃的高温。蝶阀

各种阀门生产出售, 厂家直销, 想要了解更多, 欢迎大家拨打图片上的电话!!!!

蝶阀-古德-瑞士流体蝶阀销售由北京古德维实机电设备有限公司提供。北京古德维实机电设备有限公司 (www.goodwish.com.cn) 位于北京市朝阳区东三环南路21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前古

德维实在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。古德维实取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。古德维实全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。