

湖北野火体育 透气塑胶跑道 跑道

产品名称	湖北野火体育 透气塑胶跑道 跑道
公司名称	湖北野火体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城卓尔大厦A座1004
联系电话	18986184204

产品详情

底油涂布

用球场专用翻砂处理剂滚涂一道于基面，底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起堵塞地下水气及加固基面。原则以涂刷后基面形成光亮膜为止，不足处必须补涂至足够为止，形成光亮膜是保证基础的微细孔完全堵塞。

面层铺装

A.先每个平方0.2公斤/平方用底涂胶水与地面粘接

B.将1-4mm底层环保弹性颗粒与单组分胶水粘合剂按比例配比，称量必须准确无误。

C、以双螺旋强制搅拌机，操场跑道，搅拌至少五分钟，搅拌时以向心方向，便胶粒表面完全被单组分胶水粘合剂润滑为止。

D、搅拌完成后混合料送到铺设区域，以人工用铁板或自动精平铺装机铺设至全部平整，铺设厚度到所需厚度8MM。

E、铺设过程中，随时检测平整度，而平整度须达到3m平行直尺检测下不低于3mm之误差，如有不符合之处立刻修整，用混合料填补。

F. A、待底层场地干了以后将1-3mmEPDM彩色颗粒与单组分胶水粘合剂按比例配比，称量必须准确无误，铺设厚度到所需厚度5MM 称好量过后于以上方法一样进行铺设。

跑道划线

按划线数据测量、确定各种标志线的位置，将线漆调好后即可开始喷分道线，喷线时务必注意、喷线机喷嘴的高度，角度及宽度，确保线宽的误差严格控制在规则允许的限。

透气型塑胶跑道

产品特点

- 1、弹性:具有适度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗,增进竞赛成绩。
- 2、冲击力吸收:适度吸收脚步冲击力,减少运动伤害,长期练习及比赛均适宜。
- 3、耐候性:不会因为紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化,并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 4、耐磨性:耐磨耗性小于2.5%,满足各级学校长时间,高使用频率的需要。
- 5、耐压缩性:不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 6、耐冲击性:具有强韧的弹性层及缓冲层,可吸收强劲的冲击,透气塑胶跑道,表面不会受损。
- 7、粘接性:特殊施工处理,粘接力强,可压制水分上升,无起泡、剥离等现象。
- 8、安全性:可防止跌倒所发生的运动伤害。
- 9、经济:维护方便、节省管理费用。
- 10、色彩:透气型塑胶跑道专用高弹性EPDM和PU颗粒,表面颜色柔和,颗粒状表层,防止刺眼光线的反射,美观耐久,并可采用色彩搭配。

在跑道系列中,它是拥有渗水功能的跑道类型,施工简单、快捷,透气型塑胶跑道采用高弹性EPDM彩色颗粒粘接环保胶水摊铺,弹性好、成本低,跑道,保证运动场地的环保。理化性能符合新国标GB36246-2018的指标要求。

透气型产品特性:1、达到国家标准。机械铺装、机械喷涂,平整度极佳、无脱粒现象。2、有孔隙,可透水、弹性,透气、无起泡现象。3、可全天候使用,耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用。4、价格经济。施工步骤:1、场地清洁,混凝土涂底油,沥青面批刮2、机械铺设底层11mm厚,塑胶跑道,单组份胶粘剂+橡胶颗粒3、机械喷涂面层1.5mm厚,单组份胶粘剂+EPDM颗粒,再反方向喷涂一遍。4、跑道测量、放样及划标志线。5、场地清洁及退场。施工技术指标:比重 标示值 ± 0.10 硬度(HS) 45~65抗拉强度(kgf/cm²(Mpa) 25(2.45)以上撕裂强度(kgf/cm(N/mm) 10(98)以上伸长率% 250以上压缩变形率% 35以上耐磨耗性 2.5以下硬度(HS) 原硬度值之变化 ± 5 湖北野火体育(图)-透气塑胶跑道-跑道由湖北野火体育设施有限公司提供。湖北野火体育设施有限公司(www.hbyehuo.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。野火体育——您可信赖的朋友,公司地址:武汉市黄陂区盘龙城卓尔大厦A座1004,联系人:莫经理。