

# 电缆桥架规格 柴进电缆桥架 银川电缆桥架

产品名称	电缆桥架规格 柴进电缆桥架 银川电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

## 产品详情

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

钢制热镀锌系列?钢制热镀锌电缆桥架价格较低机械强度较高但防腐性能很差其原因是?锌不能用于腐蚀性环境因为镀锌层表面的氧化锌极易与腐蚀环境中的酸离子发生反应导致其防腐性能失效?防腐层很薄在运输、安装、使用过程中受外力损坏腐蚀性介质通过损坏部分向金属基体腐蚀蔓延使防护层脱落失去保护作用。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

生产实际中应用比较多的电缆桥架材质有复合环氧树脂复合型、玻璃钢及钢制热镀锌系列等。这些材质的电缆桥架各有各的特点，详细说明如下。拉挤玻璃钢材质?玻璃钢电缆桥架是采用拉挤工艺生产的一种电缆桥架，桥架电缆安装，它采用专用无碱无捻拉挤纱、配合拉挤树脂在高温下固化连续拉挤成型。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

功能特点：

180°圆弧卷边：180°圆弧卷边在电缆敷设时不划伤电缆，银川电缆桥架，并能够增强桥架的结构强度。  
270°圆弧卷边：采用一次辊压成型工艺，300mm以下桥架侧邦上卷边呈270°圆弧，电缆桥架规格，避免敷设电缆时划伤电缆，尤其在电缆拉出时，电缆桥架厂家，卷边不损伤电缆。生产速度快，并且结构更为美观。  
盖板加强筋：采用专有的模具和液压机对300mm宽以上桥架压制加强筋，防止盖板在热浸锌或装运过程中出现变形，标准长度为2-3米。

电缆桥架规格-柴进电缆桥架-银川电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。电缆桥架规格-柴进电缆桥架-银川电缆桥架是天津柴进电缆桥架制造有限公司（[www.tjcjdlqj.com](http://www.tjcjdlqj.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：柴玉关。