

太原市移动厕所-岗亭厂家（太原岗亭）定做直销

产品名称	太原市移动厕所-岗亭厂家（太原岗亭）定做直销
公司名称	广东铂升智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	保安岗亭:2.0*2.0*2.8 收费岗亭:2.0*2.0*2.8 户外岗亭:2.0*2.0*2.8
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	19106351662 19106351662

产品详情

太原市移动厕所-岗亭厂家（太原岗亭）定做直销本地导航：岗亭/岗亭厂家/保安岗亭/不锈钢岗亭/钢结构岗亭/四角圆弧岗亭/金属雕花板岗亭/收费岗亭 亲：您好！欢迎您光临本网店，本店乃是工厂直营店，产品均由自己工厂设计生产。在价格和质量方面有着得天独厚的优势，所有产品的尺寸/规格亦可由您亲自提供或是您提供施工图纸。我们公司将会负责协助您设计，制作和配送安装等一系列服务。特别说明：本淘宝店产品显示价格有部分不完全是实际价格，都不含邮费，因尺寸不一，价格有差异化，订购价格请与我店客服工作人员沟通确后为准！竭诚欢迎您来电咨询及实地考察、交流！关于太原市移动厕所-岗亭厂家（太原岗亭）定做直销资讯SBS防水卷材是以苯-丁二烯-苯（SBS）热塑性弹性体作改性剂的沥青做浸渍和涂盖材料，上表面覆以聚膜、细砂、矿物片（粒）料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水卷材。SBS防水卷材施工要点：基面处理：要求干燥（含水率8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理；打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用青龙牌CQ11耐裂威专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工；涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；做隔离层：涂层实干后（约3，在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（3-5g/m）；参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：.2kg/m。