

铸钢护栏支架价格A铸铁桥梁支架A桥梁防撞防护栏支架

产品名称	铸钢护栏支架价格A铸铁桥梁支架A桥梁防撞防护栏支架
公司名称	河北泊泉机械制造有限公司
价格	35.00/件
规格参数	泊泉:厂家 型号齐全:支持订做 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇万家寨村（注册地址）
联系电话	13931789764

产品详情

铸铁护栏支架更多的是因为激烈的市场竞争能力导致质量的不断走底。铸铁护栏支架的流行趋势是势不可挡。让我们共同为环保镀锌钢型材的推广而努力，桥梁护栏支架！

防护栏历来是建筑工程必不可少的配套设施，保守估计每年全国的消耗在三千亿人民币。以前的材质一般有铸铁、铁条、不锈钢为主，由于长时间的市场无序竞争，伪劣商品充斥，而且经营者利润很薄。经销彩色镀锌钢型材”是个无风险、收益高、门槛低、市场广的极好经营项目。

铸铁护栏支架安装事项与铸铁防撞护栏支架尺寸

当铸铁防撞护栏支架纵坡坡度不大于1%时，板式橡胶支座可直接设置于墩台上，但应考虑纵坡影响所需要的厚度。当纵坡坡度大于1%时，应采用预埋钢板、混凝土垫块或其它措施将梁底调平，保证橡胶支座平置。

四氟滑板支座应水平安装。支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板接触的不锈钢板也不能设置在桥梁墩、台垫石上。

板式橡胶支座安装处宜设置支承垫石，支承垫石平面尺寸大小应按局部承压计算确定，垫石长度、宽度应比支座相应的尺寸增加50mm左右，其高度应为100mm以上，且应考虑便于支座的更换。

铸铁防撞护栏支架垫石内应布置钢筋网，钢筋直径为8mm时，间距宜为50mmX50mm，桥梁墩、台内应有竖向钢筋延伸至支座垫石内，支座垫石的混凝土强度等级不应低于C30。

铸铁防撞护栏支架垫石表面应平整、清洁、干爽、无浮沙。支座垫石顶面标高要求准确无误。在平坡情况下，同一片梁两端支承垫石及同一桥墩、台上支承垫石应处于同一设计标高平面内，其相对高差不应超过 $\pm 1.5\text{mm}$ ，同一支承垫石高差应小于0.5mm。铸铁防撞护栏支架安装时，应按照设计图纸要求，在支承垫石和支座上均标出支座位置中心线，以保证支座准确就位。铸铁防撞护栏支架安装时，应防止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。安装完成后，必须保证支座与上、下部结构紧密接触，不得出现脱空现象。对未形

成整体的梁板结构，应避免重型车辆通过。

铸铁护栏底座以铸铁为材料，是目前应用较为广泛较为广泛的一种路面设施。同时我们产品支持订制，用户可以根据自己的需求选择适合自己的产品。即根据铸件结构、重量和尺寸大小，铸造合金特性和生产条件，选择合适的分型面和造型、造芯方法，合理设置铸造筋、冷铁、冒口和浇注系统等，以保证获得优质铸件。