

-20 胶水保存冰箱

产品名称	-20 胶水保存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-128L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

品牌——福意联公司的服务理念是：做事不离诚信二字，恒古今，唯有诚信才能赢得后的胜利！感谢多年以来优良各个地方的客户对本公司的鼎力支持！希望通过我们的不懈努力能为科研事业做出更大的贡献！

温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸
~系列	FYL-YS	110w	~	550 × 560 ×
温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸
~系列	FYL-YS-50LL	70w	~	430 × 480 ×
	FYL-YS-100LL			480 × 490 ×
温控范围	45W			
~系列	FYL-YS	50w	650 × 400 ×	
	FYL-YS	55w	650 × 400 ×	
	FYL-YS	60w	605 × 570 ×	
	FYL-YS		955 × 585 ×	
	FYL-YS	75w	965 × 520 ×	
	FYL-YS	85w	1040 × 630 ×	

【-20 胶水保存冰箱功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

-20 胶水保存冰箱使用注意事项：

新购恒温箱初次使用注意事项1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶沿着边框的角往下吊,以调节恒温箱平衡。2、恒温箱的四个脚必需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变形,否则恒温箱不可四脚落地,恒温箱运输中很容易损坏后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是停机,7是强冷,0-6越来越冻。 b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4---24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5-15度。 c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。

勤发发