

-20 恒温箱低温测试箱

产品名称	-20 恒温箱低温测试箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-128L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

福意联品牌——公司比较分析原则：纵向与自己的过去比，横向与同比，没有比较就没有发展。
不断优化的原则：根据木桶理论，找出薄弱项，并及时整改，提高全系统水平。

温控范围 ~系列	型号 FYL-YS	功率 110w	箱内温度 ~	尺寸 550 × 560 ×
温控范围 ~系列	型号 FYL-YS-50LL FYL-YS-100LL	功率 70w	箱内温度 ~	尺寸 430 × 480 ×
温控范围 ~系列	45W	560 × 400 ×		
	FYL-YS	50w	650 × 400 ×	
	FYL-YS	55w	650 × 400 ×	
	FYL-YS	60w	605 × 570 ×	
	FYL-YS	955 × 585 ×		
	FYL-YS	75w	965 × 520 ×	
	FYL-YS	85w	1040 × 630 ×	

-20 恒温箱低温测试箱产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，
- 13、机器底采用高品质可固定式PU活动万向轮。

-20 恒温箱低温测试箱使用注意事项：

长时间不使用恒温箱时，人们常常以为断了电，收拾干净后，下次再使用时就没问题了。其实这种概念是错误的。恒温箱收拾干净后，用包装箱装起来是常见的使用误区。长时间不使用时，需把恒温箱内的食物都要清理出来，不可留有任何水分，如有水分未干时，需要晾干。清理干净后的恒温箱，不可用塑料布包罩，以免内阻塞和使外壳变色剥落；也不可用外包装箱罩起来，以免箱体不透气，内管件遇到潮

气、水分等会发生故障，影响恒温箱使用寿命。有消费者认为恒温箱长时间不用时，可以断电，等到使用时再通电，其实这也是其中的一个误区。再次使用恒温箱时，先需要检查恒温箱门密封胶条是否关闭严实。再通电空机运转一段时间，看有没有冷气，有冷气说明内管路压机没问题，可直接使用；如发现没有冷气，应尽快联系品牌售后。如长期不使用时，需要在半个月或者是一个月的时候通电，每次通电2-4个小时以上，使得恒温箱能得到更好的养护。

勤发发