

天津注射式植筋胶 天津植筋胶 天津粘钢胶

产品名称	天津注射式植筋胶 天津植筋胶 天津粘钢胶
公司名称	扬州固邦建材有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	型号:GB300 粘合材料类型:石材类、金属类、木材类、水泥制品、陶瓷
公司地址	中国 江苏 江都市 庄桥工业园
联系电话	86 0514 86396666

产品详情

型号	GB300	粘合材料类型	石材类、金属类、木材类、水泥制品、陶瓷
----	-------	--------	---------------------

销售热线：400 811 6656

1.产品简介

gb-300高强建筑植筋胶系双组分高强复合树脂结构胶，具有锚固力强、固化速度快，施工简便、材料成本低等特点。

2.产品特点

- 固化速度快，调和后在室温下快速固化
- 对建筑物结构承载快、锚固力强
- 耐热性能好、常温下无蠕变

- 抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好
- 抗焊性、阻燃性
- 密封性、防潮性、抗震性好
- 工艺性能好可在-10 ~ +40 的环境下施工

3.适用范围

- 各种建筑结构中钢筋、螺杆菌埋植
- 建筑结构加固、补强
- 建筑结构框架、剪力墙植筋
- 各种设备基础的固定
- 铁路、公路、桥梁、水利改扩建工程加固
- 广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏固定

4.固化时间

gb-300型固化时间

基础温度	初凝时间	安装时间	固化时间
-5 -0	30min	20min	5h
0 -10	20min	15min	3h
10 -20	16min	10min	2h

20

12min

5min

1h

5.配胶比例

胶和固化剂配胶比例：20：1

6.包装规格

- 本品采用塑料桶包装，胶和固化剂统一在一个桶内包装
- 5kg/组

8.操作流程

种植钢筋、螺杆施工要点：

- 钻孔：依据技术参数钻孔
- 清孔：用气筒或压缩空气及毛刷清洁钻孔，直至干净为止
- 配料：取出a、b组份胶，用专业工具均匀搅拌
- 注胶：将配好的胶从孔底逐渐向外注入孔中
- 锚固：将钢筋或螺杆缓缓旋入孔中
- 固化：依据基材温度，等待足够的时间让胶体固化，待胶体完全固化后可进行负载安装

9.注意事项

- 充分搅拌、彻底清洁钻孔，未固化前严禁触动杆体

- 施工时须佩戴手套、口罩、护目镜、安全帽等防护用品
- 若不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗，若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医

10.运输、储存

- 本品属非危险品，按一般化学建材运输
- 运输途中不得曝晒、雨淋、倒置或损坏包装
- 本品应避光储存在阴凉（5-25 ° c）、干燥的库房内，储存期6个月