

北京华德比例阀 4WRZ16W1-150-30B/6A24NEZ4M

产品名称	北京华德比例阀 4WRZ16W1-150-30B/6A24NEZ4M
公司名称	苏州川田液压机电有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路236号博济苏印智造1幢565室
联系电话	15862324676

产品详情

北京华德比例阀 4WRZ16W1-150-30B/6A24NEZ4M

产品说明：

先导式比例方向阀型号 4WRZ(E)... 和 5WRZ(E).52...

型号为 4WRZ(E) 的阀门是由比例电磁铁启动的先导式四通方向阀。它们的功能是控制流动方向和流量。

5WRZ(E)... 型阀门配有附加油口“R”（于 NG52）。

设置：

阀门的基本构成包括：

带比例电磁铁（5 和 6）的先导控制阀 (9)

带主控制阀芯 (11) 和对中弹簧 (12) 的主阀 (10)

功能：

线圈（5、6）断电后，主控制阀芯 (11) 将通过中对弹簧 (12) 保持在中心位置。

主控制阀芯 (11) 由先导控制阀 (9) 控制；主控制阀芯成比例移动，例如，通过启动线圈“b” (6)。

控制阀芯 (2) 向右移动，先导油通过先导控制阀 (9) 流入压力腔 (13)，并使主控制阀芯 (11) 根据电气输入信号成比例转动。

通过具有渐进流体特性的节流横截面，进行从 P 到 A 及从 B 到 T 的连接

先导油可通过油口 P 从内部供给先导控制阀，也可通过油口 X 从外部供给先导控制阀。

关闭线圈 (6)

控制阀芯 (2) 和主控制阀芯 (11) 移回至中心位置

根据阀芯位置，液压油可从 P 流到 A，从 B 流到 T，或从 P 流到 B，从 A 流到 T (R)。

可选手动应急操作 (14 和 15) 可在线圈不通电的情况下用于移动控制阀芯 (2)。

注意：

意外手动应急操作可能会导致不受控制的机器运动！

由于设计原理，阀内固有内部泄漏，泄漏量可能随着使用年限而增加。

部分型号：

4WRZE16E100-7X/6EG24N9K31/A1M 4WRZE16E100-7X/6EG24N9K31/A1D3M

4WRZE16E100-7X/6EG24N9EK31/A1M 4WRZE16E100-7X/6EG24N9EK31/A1D3M

4WRZE16E100-7X/6EG24N9ETK31/A1M 4WRZE16E100-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M

4WRZE16E100-7X/6EG24N9TK31/A1M 4WRZE16E100-7X/6EG24N9TK31/A1D3M

4WRZE16E125-7X/6EG24N9K31/A1M 4WRZE16E125-7X/6EG24N9K31/A1D3M

4WRZE16E125-7X/6EG24N9EK31/A1M 4WRZE16E125-7X/6EG24N9EK31/A1D3M

4WRZE16E125-7X/6EG24N9ETK31/A1M 4WRZE16E125-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M

4WRZE16E125-7X/6EG24N9TK31/A1M 4WRZE16E125-7X/6EG24N9TK31/A1D3M