

绿蓝环保供应L-1006型恶臭采样器

产品名称	绿蓝环保供应L-1006型恶臭采样器
公司名称	青岛绿蓝环保技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:绿蓝环保 型号:L-1006 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市李沧区大崂路666号3号楼
联系电话	18562880881 18562696989

产品详情

产品概述

L-1006型恶臭采样器是广泛征求了专家及用户的意见的基础上，应用了当前计算机、传感器及新材料等领域的高新技术开发的一款高性价比采样器，该采样器符合国标GB 14675-1993《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》的要求，质量可靠，性能稳定，使用寿命长，是环境空气和污染源恶臭气体采样的必备仪器。

适用范围

本采样器主要应用于采集恶臭气体，广泛应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。

采用标准

GB14675-1993《空气质量恶臭的测定三点比较臭袋法》

HJ905-2017《臭气监测技术规范》

工作原理

本采样器采用负压吸气式被动采样，采样泵从采样桶内抽取气体形成负压，桶内外形成压力差后，桶内的采气袋通过采气桶上的接嘴自动吸入外部气体，使桶内外压力达到平衡，从而完成样品的采集。

工作原理

12L/min大流量采样、抽气负压可大-80kPa，采样速度快，负载能力强;

内置高效锂电池，一次充电可连续使用4小时以上

宽温、大屏液晶显示，界面显示直观，操作简单;

采样方式灵活，定时采样、立即采样;

根据设定的采样时间，自动控制采样泵启、停，无需手动参与

具有采样和清洗功能，功能切换由程序控制，无需手动切换管路;

采样管路采用聚四氟乙烯材料，耐腐蚀，无污染。

主要参数	参数范围
采样流量(空载)	12L/min
负载能力	-80kPa
电池电量	24V/2600mA/h
采样时间	99H59S
续航时间	>4小时
外形尺寸(高X宽X长)	210"140"260
整机重量	约4kg
功耗	<15W
工作温度	(-20~+55)