

大幅面喷喷打印机加热组件/加热板/加热器

产品名称	大幅面喷喷打印机加热组件/加热板/加热器
公司名称	济南昊展科技有限公司
价格	780.00/件
规格参数	品牌:昊展 型号:610,11180 类型:加热板/加热器/加热组件
公司地址	济南市历下区山大路171-1号
联系电话	86 531 62369099

产品详情

品牌	昊展	型号	610,11180
类型	加热板/加热器/加热组件	适用设备	大幅面喷墨打印机

随着天气的逐渐变冷，用不防水相纸输出的图片干的越来越慢，而每年的冬季又恰好是图片输出的旺季；一边输出量加大一边照片打印出来后无法放置。

为了解决这些问题我们为您准备了大幅面打印机专用的外置加热装置，安装简单不用对打印机做任何物理的改装解决您的后顾之忧。

常用尺寸有0.61m和1.118m两种规格。

0.61m加热组件 600元。

1.118m加热组件 800元。

详情请致电：0531-86999321，86998077。

产品名称：epson大幅面加热装置

经过本司半年多时间的设计使用和修改方案，目前千尹系列加热系统已经能成熟化，系列化的推向上市，它具有以下三大特点，是目前全国市场上其他同类产品所不能做不到！

1. 科学合理的设计方案：

宽幅加热面板—确保了设备在快速打印时的快干要求和色彩还原的亮丽；

可脱卸式机架—确保加热板与打印机位置的准确性，安装的方便性，使用的牢固性；

巧妙的吸风口设计，确保了机器在打印时既能保持原厂吸纸的风力强度（不漏风,不易卡纸）；又能保证打印品纵向不产生色差条纹。

98系列加热板的左右拼合及分段加温的设计方案，既能运输安装方便，又能根据不同的打印幅宽而选择a1或b0幅面加热方式，既省电又能保护喷头不易因烘烤而损坏！

2. 专业选材及制造工艺：

整个系统全部采用cad三维软件精心设计，数控机床加工及表面工艺处理。以确保产品批量加工尺寸的精致性，快速性及外表的美观性。

整套系统加热板全部采用优质铝合金板材，表面温度可达到120度（满足特殊材料的打印需求）；

使用多种隔热效果优良的材料，能够有效的隔绝高温，避免热传导至设备而引起打印机电路板工作不稳定或损坏！

3. 安全稳定的温控电源：

电源采用线性大功率直流48v安全电压输出（带双保险丝），专业的固态温控系统--温控范围广（从20度-120度任意可调），精准恒温（上下温差2度左右），以满足各类材料打印时的要求；

电源机箱设计科学--百页窗加风扇组成的空气循环方式，铝合金机箱带可调节倾角的高脚垫，并经表面喷塑处理而成。确保了产品的美观牢固和优良的散热性。