

## FXBW4-10/100合成悬式绝缘子CS90S16B16-95/480绝缘子新型号

产品名称	FXBW4-10/100合成悬式绝缘子CS90S16B16-95/480绝缘子新型号
公司名称	安徽希然电气有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:希然电气 型号:FXBW4-10/100 产地:浙江柳市
公司地址	萧县
联系电话	18969733093 18155743455

### 产品详情

FXBW4-10/100合成悬式绝缘子CS90S16B16-95/480绝缘子新型号。复合悬式绝缘子型号有：

FXBW4-10/70

FXBW4-10/100

FXBW4-35/70

FXBW4-35/100

FXBW4-66/70

FXBW4-66/100

FXBW4-110/70

FXBW4-110/100

FXBW4-110/120

FXBW4-220/110

FXBW4-220/160

FXBW-10/70

FXBW-10/100

FXBW-35/70

FXBW-35/100

FXBW-66/70

FXBW-66/100

FXBW-110/70

FXBW-110/100

FXBW-110/120

FXBW-220/110

FXBW-220/160

FXBW6-10/70

FXBW6-10/100

FXBW6-35/70

FXBW6-35/100

FXBW6-66/70

FXBW6-66/100

FXBW6-110/70

FXBW6-110/100

FXBW6-110/120

FXBW6-220/110

FXBW6-220/160

FXBW5-10/70

FXBW5-10/100

FXBW5-35/70

FXBW5-35/100

FXBW5-66/70

FXBW5-66/100

FXBW5-110/70

FXBW5-110/100

FXBW5-110/120

FXBW5-220/110

FXBW5-220/160

FXBW3-10/70

FXBW3-10/100

FXBW3-35/70

FXBW3-35/100

FXBW3-66/70

FXBW3-66/100

FXBW3-110/70

FXBW3-110/100

FXBW3-110/120

FXBW3-220/110

FXBW3-220/160

FXBW-110/70 FXBW-110/100 FXBW-110/120 FXBW-220/110 FXBW-220/160

### 零值自破、便于检测

复合悬式绝缘子具有零值自破的特点。只要在地面或在直升机上观测即可，无需登杆逐片检测，降低了工人的劳动强度。

引进生产线的产品，年运行自破率为0.02—0.04%，可以节约线路的维护费用。耐电弧和耐振动性能好在运行中玻璃绝缘子遭受雷电烧伤的新表面仍是光滑的玻璃体，并有钢化内应力保护层，因此，它仍保持了足够的绝缘性能和机械强度。

在500kV线路上多次发生导线覆冰引起舞动的灾害，受导线舞动后的复合悬式绝缘子经测试，机电性能没有衰减。

## 2.自洁性能好和不易老化

据电力部门普遍反映玻璃绝缘子不易积污和易于清扫，南方线路运行的玻璃绝缘子雨后冲洗得较干净。

对典型地区线路上的玻璃绝缘子定期取样测定运行后的机电性能，从积累上千个数据表明运行35年后的玻璃绝缘子的机电性能与出厂时的基本一致，未出现老化现象。

主容量大，成串电压分布均匀，玻璃的介电常数7-8，使复合绝缘子具有较大的主电容和成串的电压分布均匀，有利于降低导线侧和接地侧附近绝缘子所承受的电压，从而达到减少无线电干扰、降低电晕损耗和延长玻璃绝缘子的寿命的目的，运行实践证明了这一点。

目前国内高压线路挂网运行的绝缘子主要有三种:传统的瓷悬式绝缘子,钢化玻璃悬式绝缘子(以下简称瓷或玻璃绝缘子)和现有复合悬式绝缘子(以下简称现有复合绝缘子).这三种绝缘子形成了国内三足鼎立的市场局面,没有哪一种绝缘子能完全代替其他两种产品,其中原因是多方面的,主要是各有所长也各有不足,关键是都无法彻底克服自身先天性的缺陷。