

不锈钢常压人孔盖生产厂家

产品名称	不锈钢常压人孔盖生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	DN50:PN10
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

河北禹拓管道装备有限公司（张经理：135禹8272拓4391）回转盖人孔已有成型产品，直径通常为。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径的圆孔，其中心距底板，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在以下时设12个人孔，以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔。

在石油化工行业的常压或中低压储罐建设中，一般都会用到各种类型的罐人孔，比较常用的有回转盖、水平吊盖和垂直吊盖三种形式。这三种形式的人孔适用压力均在常压到4.0MPa范围内，为各种工况提供了检修和人员出入的方便。但这三种人孔有什么区别呢，在此，泽润管道装备公司将对此进行一一比较。首先我们从外形上看：回转盖人孔的盖板是靠旋转轴承翻转，而水平吊盖和垂直吊盖人孔是靠吊臂进行翻转移动。回转盖人孔可以安装在储罐顶部和储罐的侧部；水平吊盖人孔一般安装在储罐的顶部；垂直吊盖人孔一般安装在储罐的侧部。回转盖人孔相比较水平吊盖和垂直吊盖人孔使用范围比较广，无论是在储罐顶部还是侧部都有很好的应用。但是安装在储罐顶部时，没有水平吊盖人孔操作灵活；安装在储罐侧部时，没有垂直吊盖人孔操作方便。在选择0.6MPa压力的人孔时，三种人孔比较起来差不多，都算操作方便。但选择1.0MPa以上压力的人孔时，由于人孔自身重量较重，此时选择回转盖人孔，使用起来就比较费劲了。这种情况我们一般选择水平吊盖或垂直吊盖人孔。

***生产各种标准规格的人孔，产品有回转盖人孔，圆形人孔，保温人孔，矩形人孔，压力人孔，常压人孔、垂直吊盖人孔、水平吊盖人孔、除灰孔、手孔、排污孔等。另有多种标准规格圆形保温人孔，椭圆人孔，出售不锈人孔，人孔盖材质有等质优价廉欢迎来人来电洽谈!