

天鹏天龙 工业脚轮型号 百色工业脚轮

产品名称	天鹏天龙 工业脚轮型号 百色工业脚轮
公司名称	天津天鹏天龙五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区22栋119号
联系电话	13002207995

产品详情

尽管他们的优势，良好的人体工程学设计，同时在地板上容易，使用EP轮子工业脚轮应用也有一些缺点。

- 1) 该EP材料具有低的摩擦系数，这使得车轮更容易在转弯时以更高的速度滑动。当然，这可避免通过采取在较低的速度，或具有粗糙的地板的角落。
- 2) 工程塑胶原料可以是非常昂贵的，特别是对于等级虽然大多数塑料可以有一个合理的价格。这种较高的价格可以使EP车轮不太吸引人的比较时，聚氨酯或铸铁轮毂。在一些应用中，只有一个精心设计的塑料将执行所需的规格，是值得的额外费用。

脚轮产品质量要有保障，首先还是要有严格的监管制度，政府要发挥市场监管的作用，抽样检测的频率要大一些，百色工业脚轮，确保不同批次的脚轮样品都可以抽检测到，检测到不合格的产品要坚决查处找到背后的负责人，严惩不贷。其次还是要靠市场发挥作用，工业脚轮报价，建立起类似淘宝一样的企业信用评分体系，这个也要政府出面建立完善的企业信誉，依靠市场自身的优胜劣汰功能，把那些没有市场信誉的企业淘汰出去，才能更好的发挥市场监管的作用。要依靠企业自身的自觉性，产品质量的好坏决定了企业的市场占有率，企业家们要有社会责任感和使命感，把中国制造的品牌推广的更远更高水平。

看承重：同一种直径的脚轮，工业脚轮规格，一般厂家都会生产几个系列用于不同的承重，如轻型，中型，中型等，方法是让轮子和支架有不同的厚度或者材质。算单个脚轮的负荷时要给予一定的保险系数，在地面比较平整时，单个脚轮负荷 = (设备总重 ÷ 所装脚轮数量) × 1.2 (保险系数)；如果地面不平整，则算法为，单个脚轮负荷 = 设备总重 ÷ 3，因为不论哪种非平整地面，总是至少有三个轮子同时支撑设备，这种算法等于增加了保险系数，工业脚轮型号，更加可靠，防止承重不足，导致脚轮寿命大大减少或导致事故。在外资公司，承重一般用磅表示，而国内大都用公斤，它们换算关系是：2.2磅 = 1公斤

天鹏天龙(图)-工业脚轮型号-

百色工业脚轮由天津天鹏天龙五金有限公司提供。天津天鹏天龙五金有限公司（www.tjtptl.com）是天津天津市,五金配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天鹏天龙领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天鹏天龙更加美好的未来。