

铭鸿风口 铝合金风口生产厂家 白山铝合金风口

产品名称	铭鸿风口 铝合金风口生产厂家 白山铝合金风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

在新风及新风换气系统中的应用

目前，在国内的宾馆客房部分，风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍，通常的做法是每层设新风机组，走道敷设新风干管，几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例，每间客房新风量一般为100m³/h，要做到各支管的风量一致，一般来说，设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀，铝合金风口价格，期望通过后期调试手段来完成风量分配。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

通风安装：

1、活动百叶（双层百页风口一般作为送风口，也可直接与风机盘管配套使用，广泛用于集中空调系统的末端，还可以与对开多叶调节阀，铝合金风口生产厂家，用以调整风量。单层百叶风口可调上下风向，回风口可与风口过滤网合用，节片角度可以调节，铝合金风口厂家，叶片间有ABS塑料固定支架。）

2、自垂百叶（自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外的空气交换，当室内气压大于室外气压时，气流将百叶吹开而向外排气，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。）

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风机外出风弯头与风机相连的螺钉孔应配钻，白山铝合金风口，出风弯头应按大样图制作，并做好防腐防锈。

施工工艺要点

(1) 型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上，风机管道内不得留有任何杂物。

(2) 安装完毕后，必须先进行试验，待运行正常后，才允许正式使用。

铭鸿风口(图)-铝合金风口生产厂家-白山铝合金风口由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂 (www.mhfk.com) 是从事“风口,风阀,风管,防火阀,检修口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯榕远。