

铝合金风口百叶 临汾铝合金风口 铭鸿风口

产品名称	铝合金风口百叶 临汾铝合金风口 铭鸿风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

制作方法

- 1、通风、空气调节工程所使用的主要材料、设备、成品半成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
- 2、通风工程必须按批准的设计图纸施工。
- 3、通风管道制作的尺寸应按图施工，双层百叶铝合金风口，均以内径为准，铝合金风口百叶，连接管应与阀体相吻合。
- 4、圆形弯管的弯曲半径和少节数及矩形弯管的弯曲半径应按《建筑安装工程施工技术操作规程》中有关规定执行。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

内外机冷媒管道安装横平竖直，紧贴墙面，管壁要求平整，临汾铝合金风口，无明显凹坑、压坏现象，做到美观整齐；室外机多余管道部分，要盘于室外机背后，铝合金风口厂家，管道穿墙处要用专用封堵片密封，防止雨水渗入。

冷凝水排水管安装方式满足建观要求，在安装前应与建筑图纸配合；如遇有统一下水道的、平台地漏的，需把出水管插入下水管和地漏中，切忌落水管出墙太长且不固定，排水管的直径应大于或等于连接管的直径，排水管下垂坡度至少应为1/100。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风管内风量的测定方法：

测定截面位置和测定截面内测点位置的确定：

在用毕托管和倾斜式微压计测系统总风量时，测定截面应选在气流比较均匀稳定的地方。一般都选在局部阻力之后大于或等于4倍管径（或矩形风管大边尺寸）和局部阻力之前大于或等于1.5倍管径（或矩形风管大边尺寸）的直管段上，当条件受到限制时，距离可适当缩短，且应适当增加测点数量。

铝合金风口百叶-临汾铝合金风口-铭鸿风口(查看)由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂（www.mhfk.com）位于天津东丽区机场货运路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭鸿风口在管道辅助材料中享有良好的声誉。铭鸿风口取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。铭鸿风口全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。