

榆林铝合金风口 铭鸿风口 双层百叶铝合金风口

产品名称	榆林铝合金风口 铭鸿风口 双层百叶铝合金风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风机外出风弯头与风机相连的螺钉孔应配钻，出风弯头应按大样图制作，并做好防腐防锈。

施工工艺要点

(1) 型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上，风机管道内不得留有任何污杂物。

(2) 安装完毕后，必须先进行试验，双层百叶铝合金风口，待运行正常后，才允许正式使用。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

设在地下室天井内的新风口，新风通过天井进入到室内。而有的天井离化粪池或隔油池很近，铝合金风口百叶，异味很容易进到新风中，有的天井距离马路很近，尘土飞扬，铝合金风口厂家，灰尘等颗粒物随新风进入室内。

设在屋面上的新风口，往往通过新风竖井将新风送到室内各层。有的新风口距离冷却塔很近，榆林铝合金风口，有的距离风冷冷水机组很近，有的距离卫生间排风口或厨房排烟口很近，严重地影响了新风的质量。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

一、新风采风口的设计原则

1. 新风采风口处空气的洁净度应符合《工业企业设计卫生标准》的规定。
2. 新风采风口应设在排风口的上风侧。采风口位置应低于排风口，但当新风口与排风口相距20m以上时，则可布置在同一高度。
3. 新风采风口应尽量设在北向外墙上。新风口底部距室外地面不宜低于2m，当处于绿化地带时可不低于1m。

榆林铝合金风口-铭鸿风口-

双层百叶铝合金风口由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂（www.mhfk.com）是天津天津市,管道辅助材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铭鸿风口领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铭鸿风口更加美好的未来。