# 电缆金属导管批发 比耐斯管业有限公司 四川电缆金属导管

产品名称	电缆金属导管批发 比耐斯管业有限公司 四川电缆金属导管
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

# 产品详情

#### 四川涂塑钢管生产厂家

涂塑钢管技术参数:

通用颜色:黑色,灰色,蓝色,电缆金属导管批发,红色,白色,绿色

涂层厚度:PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um-1000um, EP(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um

涂覆方式:PE(聚乙烯)为热浸塑EP,(环氧树脂)为内外喷涂

产品规格:DN15-DN1660环境温度:-30 至120

连接方式:丝扣(DN15-DN100),沟槽(DN65-DN400),法兰(适用任意口径),焊接式,双金属连接,承插、管节、密封连接等。

### 大口径涂塑钢管——比耐斯管业

大口径涂塑钢管的壁厚光滑、排水管道特性好、流体阻力小、不积垢是对比于其他管路的优势,能够 巨大水平的减少损害。另外,大口径涂塑管的线形膨胀系数十分小,这就使其做为主杆供水管道十分有益,电缆金属导管厂家,大大的摆脱了别的塑胶和一般管件线形膨胀系数大的缺点。大口径涂塑钢管是传统式钢塑管、镀锌钢管升級型的性价比高商品。其具备综合性特性,既有无缝钢管的高韧性、高延展性、超低温延性好、膨胀系数小,又有塑料软管抗腐蚀、抗磨损、流体阻力小等优势。

四川比耐斯管业有限责任公司,是技术专业生产制造各种衬塑、涂塑复合管材的公司。企业注册资本150 80万元,占地面积10万平方,年生产量9万吨级之上,引入出色的生产工艺,引入好几条流水生产流水线,有着单独的研发中心和检测机构。热烈欢迎拨电话垂询!

- (1)接头连接和安装沟槽式接头安装应符合下列要求:
- A、在橡胶密封圈的外侧安装卡箍件。必须将卡箍件内缘嵌固在沟槽内,并将其固定在沟槽中心部位;
- B、压紧卡箍件至端面闭合后,即刻安装紧固件,应均匀交替拧紧螺栓;
- C、安装完毕后,检查并确认卡箍件内缘全圆周嵌固在沟槽内。

### (2)支(吊)架安装

- 1)支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定,并按设计要求安装牢固,位置正确。DN25-50用 30\*3角钢,DN70-80用 40\*4角钢,DN100-150用 50\*5角钢,角钢垂直方向底部应打45°斜角。支架间距满足要求见表一。
- 2)横管吊架(托架)应设置在接头(刚性接头、挠性接头,支管接头)两侧和弯头等管件上下游连接接头的两侧。吊架(托架)与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。
- 3)在管道系统中,应在下列位置必须设置固定支架(吊架): A、进水立管的底部;
- B、立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位;
- 4)管道安装时,四川电缆金属导管,应及时固定和调整支(吊)架,且不宜使用临时支(吊)架。支(吊)架与管子接触应紧密,滑动支架滑动面应洁净平整,电缆金属导管批发,应有防止I脱落的设施。
- (3)有吊顶区域的喷头,喷头与风口、灯具距离大于500mm。
- (4) 穿越楼板立管及墙体横管应加设钢套管,套管直径比管道大两号。

电缆金属导管批发-比耐斯管业有限公司-四川电缆金属导管由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com)是一家从事"衬塑钢管,涂塑钢管,钢塑复合管,给水管"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"比耐斯"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使比耐斯在复合管中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!