

# 室内防霉胶招商 室内防霉胶 玻璃胶还是顺和胶业好

产品名称	室内防霉胶招商 室内防霉胶 玻璃胶还是顺和胶业好
公司名称	山东顺和新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城工业园
联系电话	15763633888

## 产品详情

单组分：是指这种胶的包装方式，是将产品包装在一个包装瓶或包装袋内，使用时直接挤出来涂在玻璃与铝附框的粘接面上就可以了。相对应的是双组分，双组分是将产品包装在两个包装内，使用时要先混匀后才能用。硅酮：是指这种密封胶的主要化学成分是硅酮，而不是聚氨酯或者聚硫等其他化学成分的。结构密封胶：是指这种密封胶的用途，也就是上面说的用于玻璃幕墙制作时粘接玻璃与铝附框。相对应的是耐候密封胶，室内防霉胶批发，耐候密封胶就不是用来粘接的，而是用来填缝密封的。。

### 玻璃胶的粘住时间与固化时间

玻璃胶固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同，所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行。其中酸性胶、中性透明胶一般应在5~10分钟内，中性杂色胶一般应在30分钟内。如果采用分色纸来覆盖某一地方，涂胶后，一定要在外皮形成前取走。

玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性玻璃胶，可能需3~4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭，那么，固化时间则由密闭的严密程度决定。在各种粘接场合，包括密闭情况下，粘接后的设备使用前，应检查粘接效果。

### 玻璃胶的存储方法

买了玻璃胶不急着用，或者用了后剩下了，那么就要注意好好保存，以备后期所需。玻璃胶应存放于阴凉、干燥处，30 以下的环境中。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上，室内防霉胶招商，一般酸性玻璃胶可保存6个月以上；中性耐候及结构胶可保证9个月以上的保质期。如果瓶已打开，要在短期内使用完；如未用完，胶瓶必须密封。（

产品特性1. 单组份、中性固化，高强度、高粘结性、中高模量，具有很强的抗位移能力。2. 与大多数建筑材料不需底涂即可获得优异的粘结密封性能，且具有良好的延伸性、水密等功能。3. 产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，室内防霉胶，优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能，对环境无污染。4. 与本公司其它硅酮胶具有良好的相容性。主要用途1. 玻璃幕墙、石材(大理石、花岗岩)幕墙、铝板幕墙及金属结构工程的结构性粘结装配密封。2. 适用于玻璃间的错接或对接、采光顶、中空玻璃二道粘结密封。3. 高层建筑和工业应用中的密封和粘结。4. 适用于半隐框或全隐框工程幕墙设计及其他各类建筑及工业密封。施工提要1. 不适用于所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面。2. 不宜用于密闭的空间或直接接触到食品或饮用水的表面。3. 基材的表面温度低于4 或超过40 不宜施工。4. 不宜粘接含铜或铜合金的物质。安全须知1. 密封胶施工场所特别注意保持良好的通风环境。2. 如眼睛不慎接触到未固化之粘剂，应及时用大量清水清洗并向医求助。3. 用户在使用本产品前，必须进行相容性和粘结力试验，确认产品与基材能符合施工要求。4. 公司只对产品是否符合质量要求给予保证，至于产品在使用过程中因任何意外或使用不当造成的损失概不负责。贮存期：置于干燥环境及27 以下贮存，贮存期9个月。符合标准：GB 16776—2005运输：按非危险品运输。室内防霉胶招商-室内防霉胶-玻璃胶还是顺和胶业好由山东顺和新材料科技有限公司提供。山东顺和新材料科技有限公司（[www.shunhejiaoye.com](http://www.shunhejiaoye.com)）位于山东省潍坊市临朐县东城工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺和胶业在合成胶粘剂中享有良好的声誉。顺和胶业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。顺和胶业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。