

无锡瓷砖粘结剂防水性能测试/瓷砖检测

产品名称	无锡瓷砖粘结剂防水性能测试/瓷砖检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	360.00/个
规格参数	广分检测:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

亦被称为聚合物瓷砖粘结砂浆。该瓷砖粘结剂它解决了瓷砖、地砖等材料在粘贴施工中没有高品质专用粘接材料可以选择的困扰，为中国市场提供了一种新型可靠的瓷砖专用粘贴产品。

产品简介

瓷砖粘合剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够。将一包材料按指定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。选择合适的齿型刮刀以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用专用齿型刮刀把砂浆满批基层3至5毫米厚，然后用刮刀有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，刮刀平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。未干固的胶浆可用水清除，但固化后只能使用机械方法去除。

产品特点

- 1、粘接强度高，硬化速度快，可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果。
- 2、施工方便，只需加工适量清水搅拌即可使用。被粘贴瓷砖无需水泡，可直接粘贴。
- 3、优良的抗压、抗拉强度、耐水、耐碱及耐候性、不受环境的影响。

4、施工性好、具有良好的保水性、和易性、抗流坠性。粘结过程中，瓷砖可调整时间10分钟，可操作时间60分钟。

5、可实现超薄层施工，涂层厚度是传统工艺的二分之一以下，节约成本，并使其收缩率降低，不会因应力而造成装饰粘面的开裂和脱落。

6、无毒、无味、无污染，是真正的绿色环保产品。

产品性能指标	项目	计量单位	指标
	拉伸粘结强度	MPa	0.60
	压折比	/	3.0
	线性收缩率	%	0.3
	压剪粘结强度	原强度	0.6
		7d耐水	0.5
		7d耐温	
		冻融循环30次	
	产品成分		

其主要成分是颗粒小、硬度高的石英砂，和水泥、胶粉。他是一种遇水可再分散的憎水性的乙烯/月桂酸乙烯酯/氯乙烯三元共聚胶粉。其主要作用是在粘结砂浆处于新拌状态时,具有分散和引气功效,因此可改善砂浆的工作性;使砂浆的保水性增强,从而使水泥可在很长一段时间内进行水化,更充分的水化形成使砂浆获得了较高的强度;此外,胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用，作为增强材料分布与整个砂浆体系中，因此增加了砂浆的内聚力;并能对收缩裂缝进行桥接,起到了很好封闭作用。这就确保了即使表面全玻化的光滑瓷砖仍能牢固地粘结在基材上而又不会出现空鼓的现象。又在产品中加入絮状物，这样它能使砂浆具有更好的弹性和柔性,

从而确保产品完全可以应用在电梯间以及高层建筑外墙体大理石及瓷砖的粘贴