

邯郸人造草坪草皮,加厚人造草坪,足球场草坪,

产品名称	邯郸人造草坪草皮,加厚人造草坪,足球场草坪,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	72.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-031 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

操场的假草皮确属劣质产品，还含有超标重金属。劣质的假草皮在户外环境下会变脆、粉化，业内将这种情况称之为纤维化，纤维化的假草皮经踩踏后会变成粉末状，被吸入身体后会对健康造成很大的损害。尤其伤害对象是对操场使用率相当之、而本身抵抗力很差的中小学生，其后果想来令人不寒而栗。

邯郸达创体育根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混凝土基础做如下简单介绍：1、对基础表面平整度要求较，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。2、基础应具有的程度和稳定性。3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。5、水泥基础需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。7、基础保养期为2-3周。

不充沙在美，大部分人造草坪所使用的人造草纤维材料是尼龙材料，也有使用多元纤维的，而不充沙人造草坪也可分为渗水和不渗水两种。这种草坪在外形上酷似天然草坪，部分带有一层吸震泡沫软垫层，吸震层有多种不同的密度和厚度。由于在内真正掌握人造草坪铺设技术的厂不多，而且多为外来技术，因此，在铺设不充沙人造草坪时，特别是铺设吸震泡沫软垫层须要由外来完成。吸震泡沫底下要铺一层光滑的沥青作为基础，沥青下面还要铺上碎石、沙子和卵石作为基础，而其中的排水系统的构造是关键的一环。另外，这种类型的人造草坪在安装过程中要使用人造草机械，特别是在一些专业的或者造价昂贵的运动场地的铺设安装中尤其重要，否则将无法达到场地平整和均匀度的要求，例如为2008年曲棍球训练场地的芦城体育运动技术学院的曲棍球场和部分为了满足特别需求的可移动式人造草、拼块人造草等场地都须严格按以上要求进行施工。

填充颗粒草坪因为具有先进水平良好的运动性能和不错的实用性在被广大用户所接受。其材料多数采用聚(PE)或聚丙烯(PP)以上两种材料的聚合物，这种草坪的纤维比不充沙草坪的长，表面下回填2—3毫米的石英沙和橡胶颗粒。它的运动特性跟天然草坪非常接近，并可一年四季、天候地使用。通常草坪铺设后需要养护使用6—8个月才能达到佳状态。这种类型的草坪特别适合铺设在户外，其保用期通常为5-8年，不过它的实际寿命完可以超过5年。在长期干燥的天气里，只要在草坪洒一点水，就可以减少运动员被擦伤的危险。混合草坪将天然草坪和人造草坪融合在一起已经不是梦想，这种草坪的草是天然的，用塑

料对草的根部结构进行加固，例如让草在塑料做成的网状底部上生长。通过这种方式，将天然草坪对用户友好的特性与人造草坪的性很好地结合起来。在内填充颗粒人工草皮占95%，但是很多在选择产品时候往往容易忽视了重要的施工环节，人造草的施工技术对人造草在后期的维护保养和提使用寿命是非常重要的。先要作技术准备，作好“三通一平”及先熟悉图纸，检查验收基础施工质量，铺设场地需清洁，表面应干燥、光滑，无杂物，无腊渍、油脂，低施工温度应保持在10 以上。使用经纬仪或其它仪器，测量周边设施是否符合运动场之尺寸，如有不合适处应即时修改，容许误差 ± 5 毫米。其次，人造草铺设前要和人造草生产单位一起对草皮进行质量检查，检查草皮的材料质量、密度和编织工艺是否合格，以满足使用要求。

一个标准场地连接点不能超过30个，同时，检查填充物的质量是否达到环保要求。在铺设过程中，要使用工具按规格对草坪进行切边、对缝，将搭接的草坪切割平齐。使用人造草运动场地胶水连接，接缝应不大于2毫米。粘结时温度不可过低，环境温度应选在10 以上施工为宜;另外不宜在下雨或霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘。人造草坪草皮 劣质的假草皮色泽不匀颜色暗沉，和真草相比明显不自然;为了减少制作成本，不采用无害的纯度的原料，或者干脆使用含有重金属物质的回收料，且配方比随意，诸如抗紫外线、抗磨损、抗老化等等添加剂分量远远不够或是品类不，底衬度不足、背胶不环保，都是导致假草皮质量不过关的重要因素。