

银芝麻重防腐涂料耐高低温 金芝麻环保 开封银芝麻重防腐涂料

产品名称	银芝麻重防腐涂料耐高低温 金芝麻环保 开封银芝麻重防腐涂料
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

高分子氟硅防腐涂料——山东金芝麻环保

防腐工程所常用材料：

五、氯化橡胶涂料

如氯化橡胶铁红防锈漆、氯化橡胶防腐面漆、氯化橡胶厚浆涂料

六、聚氨酯防腐涂料

如聚氨酯防腐面漆(双组份)、聚氨酯银粉防腐磁漆(叁组份)、聚氨酯改性互穿网络防腐涂料(双组份).....详细介绍

七、氟树脂涂料

如JF氟树脂防腐涂料(底/面，双组份)

八、油罐内壁涂料

如耐油抗静电涂料(双组份)、成品油罐内壁涂料(底/面，双组份)、环氧沥青耐油涂料(底/面，双组份)

九、空标志、马路标志漆

如氟磺化聚乙烯高空标志漆(双组份)、改性马路标志划线漆、热熔马路划线漆

十、无机硅酸锌、富锌底漆

如无机硅酸锌底漆(双组份)、无机富锌底漆(双组份)、无机磷酸盐富锌涂料(双组份)

高分子氟硅防腐——金芝麻环保

涂层是由一次形成的也可以是多次形成，经过试验证明，开封银芝麻重防腐涂料，涂层是涂多次，每次涂薄一点，是的。因为涂层越薄干燥的就越快，附着力会很好，如果涂层很厚，干燥就会很慢，银芝麻重防腐涂料价格，会有起皱或是其他的问题。

涂层厚度分为以下几种参考性厚度：

1. 一般性涂层为 30-40 微米。
2. 装饰性涂层为 35-45 微米。
3. 保护性涂层为 125-130微米。
4. 耐磨性涂层为 130-150微米。
5. 高固体含量厚涂层为 700-1000 微米。

改性高分子氟硅聚氨酯防腐涂料—金芝麻环保

能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命，重防腐涂料在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，银芝麻重防腐涂料耐高低温，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。

附着力强

涂层与基体结合力强，涂料组成物中含有羟基（-OH），金属基体提供正离子，银芝麻重防腐涂料工程，能形成化学键结合，在涂料中的偶联剂帮助下，甚至实现共价链的结合。

银芝麻重防腐涂料耐高低温-金芝麻环保-开封银芝麻重防腐涂料由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）有实力，信誉好，在山东 济南 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金芝麻环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！

