

# 河渠伸缩缝聚氯乙烯胶泥

产品名称	河渠伸缩缝聚氯乙烯胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.50/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 聚乙烯平衡胶泥

在水利水电工程、面坝防潮、楼顶防水等工程项目中，其变形缝或是变形缝一般都必须做防水解决，如用混合砂浆或是环氧树脂砂浆等，可是用的数多的就是大家接下去要详细介绍的这个填缝防水涂料——聚乙烯平衡胶泥。聚乙烯平衡胶泥，防潮实际效果优质，且具备耐老化、耐腐蚀等优势，是一款非常高的商品，深受客户五星好评。

先大家先而言下聚乙烯平衡胶泥的是如何制取的。相对性于别的防水涂料如聚硫密封胶、聚氨酯材料密封剂等而言，其制取還是非常简易的。它是以中温煤焦油为原料，聚乙烯环氧树脂做为改性工程塑料，随后再添加邻苯二甲酸二丁酯等改性剂混和加温配备而成的。其操作步骤以下：先将定量分析的中温煤焦油加温至120-140 脱干，随后制冷至 上下预留，随后将小块硬脂酸钙在80 标准下添加到提早脱干的中温煤焦油中，随后将聚乙烯环氧树脂和对苯二甲酸丁酯配出粘稠添加到中温煤焦油中，持续拌和，并逐渐提温，加温到90 商品由稀变稠，再次加温到120 上下，便会由稠变稀，直到彻底熔融，添加轻钙粉，持续拌和约5-十分钟，这时顺滑的聚乙烯平衡胶泥就做成了。

聚乙烯平衡胶泥是一种比较好的接缝处防水涂料，具备较高的耐热性和超低温塑性变形，在-40 溫度下仍具备一定拉伸强度。平衡胶泥能够由加工厂预制构件，制冷储放，应用时升温熔融，在120~140 的溫度下补缝。工程施工实际操作便捷，这类平衡胶泥还可以当场配置。配置时，先将中温煤焦油在120 下脱干，随后减温至60~80 ，把已调均匀的聚乙烯环氧树脂，硬脂酸钡和二辛脂添加60~80 的中温煤焦油内，缓缓升温，充足拌和。当溫度升到100 时，慢收添加橡胶粉、石棉粉，再次升温拌和，使之充足熔融。溫度应操纵在120~145 中间，熬料10~20min，即成聚乙烯平衡胶泥。随后可开展补缝。聚乙烯平衡胶泥是以10#高品质改性沥青为主要材料，加上脂肪酸、煤焦油沥清、石英粉再多方面各种各样防腐剂、填充料配置而成的沥青胶泥防水防腐原材料；使用期长工程施工便捷。聚乙烯平衡胶泥特性：粘接力赛跑强；热不淌；冷不焦；无臭味；零污染；无毒性；难酸；抗老化。应用领域：地底建筑项目防水防腐工程项目；环氧胶泥房屋建筑；深基坑；路面；港口；煤矿等防水防腐工程项目；低槽；废水池的防水施工，房顶；洗手间；排水沟；别墅地下室；墙体等防水防腐工程项目，各种各样金属材料管路；建筑钢筋；混泥土的防腐保温工程，能避免建筑钢筋浸蚀；增加混泥土的使用期

路面变形缝专用型聚乙烯平衡胶泥该商品是由聚乙烯经汇聚而成的高分子材料复合材料，它使原油、沥青、硫化橡胶等有机化合物溶为一体、综合型好、运用普遍。它既能单独布防进行平屋面，别墅地下室工程项目的防潮，也是物美价廉的填缝原材料，也能作防水材料的粘结剂，性能指标高，是新式低碳环保商品。

#### 路面变形缝专用型聚乙烯平衡胶泥应用领域

- 1、道路、城市广场、飞机场等混凝土变形缝填缝填充物。
- 2、适用有混凝土或水泥砂浆找平面的平屋面，选用满涂或加铺满涂的方法替代二毡三油地面防水。
- 3、做屋面、外墙挂板等拼缝的填缝的橡胶密封件。
- 4、用以排水沟、排水沟、渡槽或储蓄水池等工程项目防潮，及其别墅地下室，餐厅厨房，浴池间等房间内工程项目的防水防水层。
- 5、修复陈旧平屋面的漏水。
- 6、可作化学实验室、化工厂生产车间碱及废水池的耐腐蚀原材料。

#### 路面变形缝专用型聚乙烯平衡胶泥商品特性

- 1、耐高温90 不流荡、超低温-20 不焦裂，有优良的粘结力、防潮性、耐老化性，能融入平屋面热胀冷缩、震动等缘故而产生的形变。
- 2、无毒性、无气味、零污染、热工程施工实际操作简单，库存量多质量不会改变。
- 3、常温状态有优良的耐碱性工作能力。