

# 外墙岩棉保温板价格 华能保温

产品名称	外墙岩棉保温板价格 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

外墙保温材料专指用于建筑墙体的一类保温材料，根据使用位置可分为：外墙保温材料，内墙保温材料，屋面保温材料；根据保温材料的内在成分可分为：无机保温材料和有机保温材料。

外墙保温技术早起源于欧洲，外墙匀质保温板生产厂家，我国是从20世纪80年代中期开始试点，并将该技术广泛应用于建筑领域的。但目前的建筑节能水平，还远低于发达国家，我国建筑单位面积能耗仍是气候相近的发达国家的3~5倍。所以建筑节能还是本世纪我国建筑业的一个重要的课题。近年来，随着我国住宅建设节能工作的不断深入，以及节能标准的不断提高，引进开发了许多新型的节能技术和材料，在住宅建筑中大力推广使用。其中应用于外墙保温的各种泡沫塑料保温材料，如EPS板、XPS板材及发泡聚氨酯板材等因素其综合性能优异而令人瞩目。

保温材料是指导热系数小于等于0.2的材料。建筑使用保温材料，分为外墙保温材料和内墙保温材料，一般保温工程多用外墙保温材料，可以保护建筑墙体，延长建筑物寿命，保持室温的稳定，降低室内能耗。目前新型外墙保温材料具有抗水抗裂、抗空鼓脱落，抗风压冲击、耐候性能强、替代墙体抹灰层等功能。

保温性能：保温材料导热系数越低，所需设计厚度越薄，造价也可能较低，节点设计也相对问题少些。导热系数偏大，所需厚度也就偏大，产品成型的可能性也较低。

喷涂建筑聚氨酯外墙保温材料系统由聚氨酯防潮底漆层、现场喷涂成型的硬泡聚氨酯保温层、聚氨酯界面砂浆层、胶粉聚苯颗粒防火透气过渡层、抗裂防护层及饰面层构成，它具有以下优点：

- 1、保温效果好 硬泡聚氨酯是一种优良的保温材料，喷涂的硬泡聚氨酯与一般墙体材料粘结强度高，无须任何胶粘剂和锚固件，是一种天然的胶粘材料，能形成连续的保温层，保证了保温材料与墙体的整体性并有效阻断热桥
- 2、防火性能突出 聚氨酯添加阻燃剂后，是一种难燃自熄性的材料。聚氨酯表面及门窗侧面，全部用燃烧性能等级为B1级的胶粉聚苯颗粒浆料严密包覆，在遇火及热的作用时，向内部传递热量少而慢，热量集中在胶粉聚苯颗粒浆料层表面有利于提高保温层的耐火性能。

3、无空腔构造，抗风压能力强 喷涂硬泡聚氨酯保温层与基层墙体牢固结合，与基层墙体形成一个有机的整体，无接缝、无空腔，减少了风压特别是负风压对高层建筑外墙外保温系统的破坏。

外墙岩棉保温板价格-华能保温由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司（[www.cnhuaneng.com](http://www.cnhuaneng.com)）位于临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华能保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。华能保温取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华能保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。