

# 玻化微珠珍珠岩 腾威保温建材厂 海南珍珠岩

产品名称	玻化微珠珍珠岩 腾威保温建材厂 海南珍珠岩
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

## 产品详情

### 防火岩棉板外墙保温施工注意事项珍珠岩

很多工厂都会在生产车间和仓库的外墙上安装防火岩棉板，一则可以有效防止火灾发生，二来也可以起到一定的保温作用，在施工中要注意哪些问题呢? 在外墙保温施工中，玻化微珠珍珠岩，天气是不能人为控制的因素之一，也是施工单位应该防范的。当施工环境的温度低于5℃时，我们不建议继续进行施工。面对刮风、下雨和下雪等天气也要尽可能停止施工。安装完防火岩棉板之后，应采取有效措施保障墙面，珍珠岩玻化微珠，防止雨水冲刷和烈日暴晒，冬季还要采取相关防冻措施。一般施工的墙面面积都比较大，所以现场应采取相同的施工材料，珍珠岩厂家，保障构造做法和施工工艺的一致性，施工中更要随时注意施工质量。所有参与施工的工作人员都要佩戴相关防护措施，尤其是参与安装防火岩棉板的工人，海南珍珠岩，手套、口罩、护目镜等都不能少。整体工程竣工后，还要经过相应的检验才可以使用。

挤塑板施工保证用电安全，挤塑板施工所有用电，专人负责，严禁非电工人员接驳电源，接驳电源切断电源，严禁带电作业，特殊情况需带电作业时，挤塑板施工必须采取严格保护措施，所有电线须用双层胶皮护套线，电线须架空，架设顺牢固，不得绑在金属管道或结构物上。

挤塑板施工使用空气开关或漏电开关，插头、插座保持完好，电气开关不能一物多用，机械设备、电气设备须有可靠接地，并不得带病运转和超负荷使用，手用电动工具要保持良好，挤塑板施工使用是注意安全。

防火岩棉板的制作成本。岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，加适量的粘结剂、憎水剂经高温融化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；矿

渣岩棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。市场上主要的级防火外墙外保温系统介绍(以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)其执行标准是GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》。岩棉复合板与矿渣岩棉板统称为矿物棉，矿渣棉在20世纪70年始广泛的用于冶金、机械、建材、石油、化工工业，岩棉用于外墙保温在国外发达地区如欧盟已有近30年的历史，而在我国由于其生产成本及造价较高，经济成本大于有机保温材料，使其运用的范围不大

玻化微珠珍珠岩-腾威保温建材厂-海南珍珠岩由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司(www.hainantengwei.com)为客户提供“珍珠岩,珍珠岩玻化微珠,玻化微珠珍珠岩,珍珠岩保温颗粒”等业务，公司拥有“腾威”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：董先生。